

CONNECTEUR F47 MULTIFONCTION

**Éléments communs -
Connecteurs**



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Connecteur F47 Multifonction est connecteur en forme de croix disposant d'une protection contre la corrosion Z275 conforme à la norme NF EN 14195 :2015.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Norme : NF EN 14195 :2015

DoP : 4091_ CONNECTEUR-F47-MULTIFONCTION_2021-02-01

Mise en œuvre conformément à :

- Recommandations Knauf
- NPOSE Plafond PKMC

DOMAINE D'EMPLOI

Le Connecteur F47 Multifonction est principalement destiné à la réalisation d'ouvrages plafonds Knauf Métal à ossature croisée F47, chevêtres et renforts d'ossatures pour huisseries et trappes de visites dans :

- Neuf ou réhabilitation
- Locaux intérieurs classés EA - EB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Type selon EN	-	Connecteur	NF EN 14195
Désignation selon EN	-	N	NF EN 14195
Réaction au feu Euroclasse	-	A1	NF EN 13501-1
Matière	-	Acier DX 51 D	NF EN 14195
Masse de revêtement	-	Z275	NF EN 14195
Hauteur	mm	19	-
Largeur	mm	80	-
Longueur	mm	80	-
Épaisseur	mm	1.1	-
Charge admissible	daN	40	NF EN 14195
Capacité portante	-	L 400 b	NF EN 14195

GAMME DE PRODUITS

Désignation	Conditionnement	Unité de conditionnement	Code article
CONNECTEUR F47 MULTIFONCTION	20	p/paq	00703378