



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

KCS 2.01.2

Уникален идентификационен код на типа продукт
КТ 2.01 METAL (Виж Таблица 1)

Предвидена употреба/употреби
Мембрани за окачен таван за вътрешна употреба

Производител
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Хармонизиран стандарт
EN 13964:2014

Нотифициран органи
0761, 2657

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Реакция на огън	A1	1
Устойчивост	B	4
Звукопоглъщане	Виж таблица 2	4
Освобождаване на формалдеhid	E1	3
Топлопроводимост	NPD	
Възприемчивост към развитието на вредни микроорганизми	NPD	
Отделяне и/или съдържание на други опасни вещества	NPD	
Якост на опън при огъване	NPD	
Якост на свързване/залепване	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. Подписано за и от името на производителя от:

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



Таблица 1

Основен материал	Цвят	перфорации	Акустично третиране	Уплътнителна лента	Заден капак
Стомана или Алуминий	RAL / NCS	без перфорации	Не	Да	Не
		Перфорации $\leq 22\%$	Акустичен воал GVS		

Таблица 2

перфорации	Акустично третиране	Звукопоглъщане α_w
без перфорации	Не	0.10(L)
Rg 0701	Акустичен воал GVS	0.45(L)
Rg 0704	Акустичен воал GVS	0.40
Rd 1522	Акустичен воал GVS	0.35
Rg 2516	Акустичен воал GVS	0.35