



Rørmanchet

Til tætning omkring
rørgennemføringer

Se artikelnr. og EAN i skema

09/2020

Rørmanchet

Anvendelsesområder

- Kan anvendes indvendig og udvendig.
- Rørmanchet i gummi med fiberbelægning på begge sider, perforeret og med højelastisk krave.
- Til tætning af rørgennemføringer.
- Optimal hæftning til Knauf Vådruksmembran.
- Alkali-, vand- og vejrbestandig.
- Kan anvendes sammen med silikone.

Produktegenskaber

Vandtæt, permanent elastisk tætning. Manchetten er udført af polyester vlies lavet af NBR gummi. Denne kombination af materialer giver en fremragende binding over hele overfladen. Kan anvendes med de fleste materialer.

Tekniske data	
Anvendelsestekniske data	Værdi
Farve	Blå
Tykkelse	0,6 mm
Vanddampdiffusionsmodstandstal μ :	1.500
Forlængelse	57%
Trækstyrke	7,6 N/mm ²
Temperaturbestandighed	-20°C til +70°C
Dimensioner: 12-26 32-55	100 x 100 mm 150 x 150 mm

Materiale tekniske data

Materialebasis	Polyestervlies af NBR-Gummi
Holdbarhed	Ubegrænset
Opbevaring	Tørt og køligt
Emballage	1 stk./karton

Ident.-Nummer/EAN kode:

Tætningsmanchetter 12-26	686794 / 4006379137114
Tætningsmanchetter 32-55	686795 / 4006379137152

Underlag

Forberedelsen af underlaget afhænger af overfladetyper. En passende primer skal påføres. Efter at primeren er tørret, overtrækkes den overflade, som Knauf Rørmanchet anvendes på, med den vandtætte Knauf Vådruksmembran.

Arbejdsningsanvisning

Manchetter placeres over røret og placeres i den stadig våde tætningsmasse og presses på. Efter at det første lag er tørret integreres manchetter fuldstændigt i systemet ved en anden påføring.

Yderligere information

- Knauf Rørmanchet er kompatibel med silikone. Opløsningsmiddelfri tyndt mørtel og belægninger kan påføres direkte.
- For mere information besøg www.knauf.dk.