

KNAUF PROPAIN REPALISS

Enduits – Enduits prêt à l'emploi



DESCRIPTION DU PRODUIT

Knauf Propaint Repaliss est un enduit allégé de rebouchage et de réparation prêt à l'emploi, il est utilisable en application manuelle. Son élasticité lui permet d'éviter les phénomènes de craquellement futurs.

MISE EN ŒUVRE CONFORMÉMENT À :

- DTU 25.41 – DTU 25.42

DOMAINE D'EMPLOI

Knauf Repaliss est destiné au rebouchage des trous et fissures sur tout types de supports hors surfaces métalliques ou plastiques. (Enduits plâtres, plaques de plâtre, carreau de plâtre, béton cellulaire)

Propaint Repaliss peut être mis en œuvre dans :

- Les locaux de tous types ayant une classe d'hygrométrie EA.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Température d'utilisation	°C	5-35	-
Application	-	Par couches de 1 à 30 mm	-
Solubilité à l'eau	g/100ml	55-75	-
Couleur	-	Blanc	-
Réaction au feu	-	Euroclasse A2-s1,d0	NF EN 13501-1
Temps de séchage avant peinture	-	24h	-
Nettoyage des outils	-	A l'eau	-
Emission COV	-	A+	NF EN ISO 16000
Taux de retrait au séchage	-	Faible	-
Conservation	-	1 mois après ouverture du sceau	-
Adhérence	-	Bonne	-
Ponçage	-	Avec un grain fin >200	-

CONDITIONNEMENT

Référence commerciale	Code article	Masse par unité (kg)	Nombre d'unité par palette
KNAUF PROPAINTE REPALISS 1.650KG/4L	00650378	1.650	150

A conserver dans un local protégé à l'abri du soleil et des intempéries.