

KNAUFCEILING Solutions

DATASHEET

AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm



- AMF THERMATEX® Alpha HD 19mm modern, beyaz bir görünüm sunar ve mükemmel ses emilimi ve iyi ses yalıtımı kombinasyonuna ihtiyaç duyulan alanlar için en uygun çözümdür.
- Mükemmel ses emilimi (0.90 a_w)

- İyi ses yalıtımı (34 dB)
- Mükemmel ışık yansımaları (88%)
- ISO 4
- Ofisler, sınıflar, eğitim alanları ve koridorlar için idealdir.

Kenar çeşitleri Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri	Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90	SL2	Finesse		
Kalınlık (mm)	19	19	19	19	19		
Ölçüler (mm)	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		
Sistem	Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem C	Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem C Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Bandraster uygulama, Sistem I.3 Görünür sistem, çıkarılabilir paneller, Koridor uygulaması - Sistem F.3	Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem I.3 Yarı-gizli sistem, çıkarılabilir paneller, Bandraster uygulama - Sistem I.2 Yarı-gizli sistem, çıkarılabilir paneller, Koridor uygulaması - Sistem F.2	Gizli sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem A.2 / A.3			
Ağırlık	5.2 kg / m ²						
Renk	 Beyaz						
Ses emilimi	EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı A						
	Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
	α_p	0.50	0.70	0.80	0.90	1.00	1.00
	NRC = 0.85 ASTM C 423'e göre						
Ses yalıtımı (Yan iletim)	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB EN ISO 717-1'e göre CAC = 35 dB ASTM E 413-10'e göre						
Ses yalıtımı (Doğrudan)	EN ISO 10140-2 $R_w = 17$ dB EN ISO 717-1'e göre						
Yangın dayanımı	Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre						
Işık yansımасы	88%						
Isıl iletkenlik	$\lambda = 0.060$ W/mk EN 12667'e göre						
Hava geçirgenliği	PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) DIN 18177'e göre						
Neme dayanım	95% RH						
Temiz oda sınıflandırması	ISO 4 EN ISO 14644-1'e göre						
İç hava kalitesi							
Temizlenebilirlik							
Sürdürülebilirlik							www.blauer-engel.de/uz132

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.