

cca. 250

200

a

Knauf Uniflott

Plăci Knauf tip DF 12,5 (2 ștrafuri continue, cu lățime de 200 mm)

Piesă pentru suspendare Nonius superior

Piesă pentru suspendare Nonius inferior pentru CD 60

Clemă fixare piesă Nonius

Șurub autofiletant Knauf LN

Piesă de încrișare la nivel CD 60

Profil portant Knauf CD 60, continuu

Plăci Knauf

Șurub autofiletant Knauf TN

Profil de montaj Knauf CD 60


Profil Knauf UD 28

Bandă de etanșare Knauf

Knauf Uniflott

Element de fixare adecvat, la pas de max. 50 cm

Includerea detaliului în proiecte va fi realizată de către proiectanții de specialitate conform specificului fiecărei teme de proiectare și exigențelor impuse de legislația actuală în vigoare, fără a ignora detaliile din fișele tehnice și din agrementele sistemelor Knauf.

	<p><b>RACORD CU UN PERETE MASIV - SISTEM REZISTENT LA FOC CU 4 STRATURI DE PLĂCI DF 12,5 MM</b></p> <p>Conform fișă tehnică: <b>D11.ro - Tavane suspendate Knauf</b></p>	
<p><b>KNAUF GIPS SRL ROMÂNIA</b></p>	<p>Detaliu</p> <p><b>D113.ro-D11</b></p>	<p>Scara</p> <p><b>1:5</b></p>