


KNAUFCEILING Solutions

DATASHEET

Star 19mm



- Star 19mm, pürüzsüz yüzey kaplaması üzerinde düzensiz deliklere sahiptir ve modern, zarif bir tasarım estetiği sağlar.
- İyi ses emilimi (0.60 α_w)

- İyi ses yalıtımı (38 dB)
- Mükemmel ışık yansımaları (%88)
- Perakende satış, ofisler ve toplantı odaları veya kurulum odaları için idealdir.

Kenar çeşitleri Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri		Tegular 	SL2 	K4C4 				
Kalınlık (mm)		19	19	19				
Ölçüler (mm) İsteğe bağlı ek ölçüler		600 x 600	1800 x 300 2000 x 312,5 2500 x 300 2500 x 312,5	625 x 625				
Sistem		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C	Profleri yarı-gizli paneller, çıkarılabilir - Sistem I.3 Profilleri yarı-gizli paneller - Bandraster, çıkarılabilir - Sistem I.2 Profilleri yarı-gizli paneller - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.2	Gizli, çıkarılamaz - Sistem A.1				
Ağırlık		5.0 kg / m ²						
Renk		 Beyaz						
Ses emilimi		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı C						
		Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.45	0.55	0.65	0.60	0.45
		NRC = 0.55 ASTM C 423'e göre						
Ses yalıtımı		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 38$ dB EN ISO 717-1'e göre		CAC = 38 dB ASTM E 413-10'e göre				
Ses azaltması		EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB EN ISO 717-1'e göre						
Yangına tepki		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre Sınıfı A ASTM E 84'e göre						
Işık yansımaması		88%						
Isı iletkenliği		$\lambda = 0.060$ W/mk EN 12667'e göre						
Hava geçirgenliği		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) DIN 18177'e göre						
Nem direnci		95% RH						
İç hava kalitesi		 A+	 E1					
Temizlenebilirlik								
Sürdürülebilirlik		 EN ISO 14025		 www.blauer-engel.de/uz132				

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.