



AQUAPANEL® Tyvek Water-Resistive Barrier

Sterk dampdoorlatend vochtscherm

Toepassingsdomein

AQUAPANEL® Tyvek Water-Resistive Barrier is een vochtscherm voor toepassing in directe beplating met AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (zonder luchtpouw). AQUAPANEL® Tyvek Water Resistive Barrier is een water- en winddicht membraan dat een uitstekend lucht- en vochttransport garandeert. Het wordt gebruikt als een watergeleidende laag direct geplaatst achter de AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (directe beplating) en verhindert vochtindringing in de lichte buitenwand.

Technische gegevens

Breedte	1,5 m
Dikte (bij benadering)	ca. 220 µm
Sd-waarde	Sd~0.03 m
Brandreactie	E (EN13501-1, op minerale wol en hout)
Gewicht	82 g/m ²

Levering / opslag

- 150 cm brede rol van 75 m lengte
- Te bewaren in een droge omgeving en afschermen van vocht

Art.-nr : 438378

Verwerking

AQUAPANEL® Tyvek Water Resitive Barrier kan worden bevestigd met dubbelzijdige kleefband aan de onderconstructie waarbij men steeds start aan de onderzijde van de gevel. Verticale en horizontale overlapping bedraagt minstens 10 cm.

Verbruik

Bij benadering 1,10 m² per m² geveloppervlak.