

KNAUF

Fiche Technique Produit

2026-02

KNAUF PROPLAK SURFAÇAGE

Enduits - Knauf Proplak
surfaçage



DESCRIPTION DU PRODUIT

Knauf Proplak surfaçage est un enduit de préparation de support prêt à l'emploi pour plaque de plâtre à utiliser en application manuelle ou mécanisée, de type 3A. Il peut être utilisé en mur ou bien en plafond et est conforme à la norme NF T 30 – 608 ainsi qu'à la norme EN 13963 : 2014.

DOMAINE D'EMPLOI

Knauf Proplak surfaçage est destiné au lissage, à la préparation de support et à la finition des parois intérieures. Knauf Proplak surfaçage peut être mis en œuvre dans :

- Les locaux de tous types ayant une classe d'hygrométrie EA.

Build on us.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Norme : NF T 30 – 608
- Norme : EN 13963 : 2014
- DOP : N° 4091_PROPLAK-SURFACAGE_2021-05-03
- Mise en œuvre conformément à :
 - DTU 25.41 – DTU 25.42
 - NF XP T 30-608

STOCKAGE

À conserver dans un local protégé à l'abris du soleil et des intempéries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes / Référentiels
COV	%	0,1	-
Température d'utilisation	°C	5-30	-
Masse volumique	g/m ³	1,1-1,3	-
Ph	-	7-9	-
Solubilité à l'eau	g/100mL	55-75	-
Rendement	g/m ²	700	-
Couleurs	-	Gris puis Blanc après séchage	-
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1, d0	NF EN 13501-1
Toxicité	-	Non toxique	-
Emission COV	%	< 0,1	NF EN ISO 16000
Emission de formaldéhyde	-	Conforme	NF EN ISO 16000
Emission métaux lourds et autres éléments	-	Conforme	NF EN ISO 16000
Emission de chlorure de vinyl	mm	Conforme	NF EN ISO 16000
Niveau d'émission dans l'air intérieur	-	A+	NF EN ISO 16000

CONDITIONNEMENT

Référence commerciale	Code article	Masse par unité [kg]	Nombre d'unité par palette
KNAUF PROPLAK surfaçage 20 KG GRIS	3551660423663	20	33