



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

no. 0083\_KNZUFSUN\_13+40\_2016-10-20

- 01\_ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : **KNZUFSUN - Knauf InTherm EPS 13+40**
- 02\_ Vorgesehener Verwendungszweck : Innendämmung von Wänden
- 03\_ Hersteller :  
**B. & N. Knauf et Cie - Isolava G.C.V.**  
**Ooigemstraat 12, 8710, Wielsbeke, Belgium**  
**Téléphone : +32 56 67 44 00 | Fax : +32 56 67 44 59 | info@isolava.be**
- 05\_ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts : System 3 (Brandverhalten) und 4 (andere Anwendungen)
- 06\_ Norm erfasst : EN 13950:2014  
Benannte Stelle(n) : NB 1173
- 07\_ Erklärte Leistung:

<b>Brandverhalten</b>	B-s1,d0
<b>Biegebruchlast (quer / längs)</b>	pass
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit <math>\mu</math></b>	gypsum board : 10 / EPS : 60 (EN ISO 10456)
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	1,10 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Stoßwiderstand</b>	System dependent - See www.knauf.be
<b>Luftschalldämmung</b>	System dependent - See www.knauf.be
<b>Schallabsorption</b>	System dependent - See www.knauf.be
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD

Die Leistung des oben Produkts entspricht der erklärten Leistung. In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannten Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

**Patrick RENARD, Generaldirektor Knauf Belgium**

Engis, 20/10/2016