



Scatto AKS

Accessori per sistema Knaufixy

Accessori

2021

Descrizione

Accessorio a scatto per il fissaggio del profilo C Plus 50/27 al profilo per superfici curve TPlan, per la realizzazione di superfici curve a doppia orditura metallica.

MATERIALE Acciaio zincato tipo DX 51 D.

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per ancorare il profilo "C Plus" 50/27 al T-Plan utilizzare l'accessorio "Scatto": vincolare Scatto sull'ala del T-Plan ripiegandone le due alette laterali sul T-Plan. Far "scattare" quindi il profilo "C Plus" 50/27 all'interno delle due ali verticali di Scatto AKS.

Ripetere l'operazione per ciascun profilo "C Plus" necessario, considerando un interasse ottimale dei profili pari a 30 cm. Posizionare correttamente i profili "C Plus" facendo scorrere Scatto lungo T-Plan e quindi bloccare la posizione, avvitando Scatto AKS sul T-Plan con viti finta rondella.



Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

www.knauf.com

Build on us.