

LDS UNIVERSAL

LDS



LDS Universal

LDS Universal ist ein reissfestes universell einsetzbares Haftklebeband für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Es dient zur dauerhaften luftdichten Verklebung von Dampfbremsbahnen und Durchdringungen und zum winddichten Anschliessen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen sowie für Fassadenbahnen.

Highlights

- Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung Innen- und Außenbereich

Build on us.

LDS Universal



Untergrundbeschaffenheit

Der Klebe-Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, sand-, staub-, fett-, und silikonfrei sein. Nicht zertifizierte Untergründe müssen auf ihre Klebtauglichkeit vor Beginn der Arbeiten überprüft werden, ggf. sind Klebetests durchzuführen. Bei vereisten und überfrorenen Untergründen ist eine Verklebung nicht möglich. Ausdiffundierende Trenn-, Gleit- und Flammschutzmittel an Folienoberflächen können die Alterungsbeständigkeit der Verklebung reduzieren. Verklebung auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holzwerkstoff- und Holzweichfaserplatten sowie sägeraue Holzbauteile sind vor dem Verkleben mit LDS Primer zu grundieren!

Technische Daten

Eigenschaften	
Klebstoffträger	Polyethylen (LDPE)
Klebstoff	Acryldispersion, lösungsmittelfrei
Temperaturbeständigkeit	– 40° C bis + 80° C
Verarbeitungstemperatur ab	ab –10° C
Verarbeitungstemperatur empfohlen	≥ 5 °C
UV-Beständigkeit	12 Monate
Lösemittelfrei	ja
Breite	60 mm
m/Rolle	25
Stücke/Paket	10
Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.	



Die Angaben im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen unserem Wissensstand und unserer Erfahrung zum heutigen Zeitpunkt. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Beschreibung der Produktanwendung kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung im konkreten Anwendungsfall.