



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 0010_SM_300_2020-07-07

1. Código de identificação único do produto-tipo: **GP CS III – SM 300**
2. Utilização(ões) prevista(s): **Argamassa de reboco de uso geral GP para uso interior e exterior**
3. Fabricante: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Mandatário: **não relevante**
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 4**
6. a) Norma harmonizada: **EN 998-1:2016**
Organismo(s) notificado(s): **MPA Dresden (NB 0767) para reação ao fogo**
6. b) Documento de Avaliação Europeu: **não relevante**
Avaliação Técnica Europeia: **não relevante**
Organismo de Avaliação Técnica: **não relevante**
Organismo(s) notificado(s): **não relevante**

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	A1
Permeabilidade ao vapor de água	$\mu \leq 25$
Absorção de água	$W_c 2$
Adesão	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – FP: A, B ou C
Durabilidade	NPD
Condutividade térmica	$\lambda_{10, \text{seco, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ para P = 50% $\lambda_{10, \text{seco, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ para P = 90%
Substâncias perigosas	NPD

8. Documentação técnica adequada e/ou documentação técnica específica: **não relevante**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Iphofen, em 07.07.2020

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Ulrich Koberski
(Head of Product Development Lime Cement | Knauf Gips KG)