







KNAUFCEILING
Solutions

MŰSZAKI ADATLAP

Star 15mm



- Star 15mm paneleket finom, egyenetlen perforáció jellemzi, sima felülettel, és megfelel a modern, elegáns dizájn vizuális igényeinek.
- Jó hangelnyelés ($0,60 \alpha_w$)
- Jó hangcsillapítás (34 dB)
- Kiváló fényvisszaverő képesség (88%)
- Hangalapú fordítás Ideális kiskereskedelmi, irodai és tárgyalótermek, telepítési helyiségek vagy gyártási területek számára

Élképzés részletek Kérésre további élrészletek		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	K2C2 
Vastagság (mm)		15	15	15	15
Méretetek (mm) Egyéb méretek külön kérésre		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5
Tartószerkezet		Látszóbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer Látszóbordás tartószerkezet - bandraster, kivehető lemezek - rendszer I.3 Folyosó látszóbordás tartószerkezet - Folyosó rendszer kivehető táblák - F.3 rendszer			Félig rejtettbordás tartószerkezet, kivehető táblák - C rendszer Félig rejtettbordás tartószerkezet - bandraster, kivehető lemezek - rendszer I.3 Folyosó Félig rejtettbordás tartószerkezet - Folyosó rendszer kivehető táblák - F.3 rendszer
Súly		3.6 - 3.8 kg / m ²			
Szín		 White			
Hangelnyelés		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60}$ az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály C Frequency f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 α_p 0.45 0.50 0.55 0.70 0.65 0.50 NRC = 0.60 az ASTM C 423 szabvány szerint			
Hangcsillapítás		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{34\ dB}$ az EN ISO 717-1 szabvány szerint CAC = 35 dB az ASTM E 413-10 szabvány szerint			
Hanggátlás		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21\ dB}$ az EN ISO 717-1 szabvány szerint			
Tűzvédelmi besorolás		Euroclass A2-s1, d0 as per EN 13501-1 Osztály A az ASTM E 84 szabvány szerint			
Fényvisszaverés		88%			
Hővezetés		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ az EN 12667 szabvány szerint			
Páraállóság		95% RH			
Beltéri levegő minősége		   A+ E1			
Tisztíthatóság		 			
Fenntarthatóság		   37-48%			

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon található