



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya Ankara Türkiye, Turkey

Ahiboz Fabrika / Plant : Ahiboz Serpmeler Mevkii No:246 Gölbaşı Ankara Türkiye, Turkey

16

EN 998-1

İç ve dış kullanımlar için genel amaçlı kaba-ince sıva harcı (GP) (CSII)
General purpose rendering mortar (GP) for internal and external use (CSII)

| | |
|--|---|
| Yangına tepki / Reaction to fire : | A1 |
| Su emme / Water absorption : | W1 |
| Su buharı geçirgenliği / Water vapour diffusion coeff. (μ) : | ≤ 20 |
| Bağ dayanımı / Adhesion : | $\geq 0,08 \text{ N} / \text{mm}^2$ (FP:B) |
| Kuru Yığın Yoğunluğu / Dry bulk density : | $1550 \pm 250 \text{ kg} / \text{m}^3$ |
| Isıl iletkenlik / Thermal Conductivity ($\lambda_{10,\text{dry}}$) : | $\leq 0,67 \text{ W} / (\text{m.K})$ P = 50% (EN 1745) |
| Dayanıklılık (çözülme-donmaya karşı) / Durability (against freeze-thaw) : | Performansı Belirlenmedi / NPD |

Sistem / System 4

Performans Beyan / Declaration of Performance No: 0253_FINECEMENT_ 2019-03-01