



AQUAPANEL®

2016

Клей AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU)

для цементных плит AQUAPANEL® Indoor

Будь уверенным,
обирай AQUAPANEL®

AQUAPANEL®



Опис

Клей AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) застосовується в конструкціях обшивки стін для з'єднання стиків плит AQUAPANEL® Indoor.

Обробка / Застосування

Перед нанесенням клею AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) переконайтеся, що всі кромки очищені за допомогою вологої щітки або пензля, що забезпечить ідеальну адгезію плит.

Вздовж очищеної кромки вже встановленої цементної плити AQUAPANEL® Indoor нанесіть клей AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) у вигляді безперервної смуги, уникаючи розривів.

Розмістіть наступну плиту на каркас, видавіть клей в місці з'єднання (ширина стику близько 1 мм) та закріпіть плиту в потрібному положенні.

Цю процедуру слід провести до моменту укладання наступної плити. Застосування допоміжних матеріалів для заповнення стиків не потрібно.

На наступний день видаліть надлишки клею за допомогою скребка.

Витрата матеріалу

Приблизно 50 мл/м² (~ 25 мл/м стику)

Вмісту туби вистачить на:

- приблизно 6.5 м² (при розмірі плит 900 x 1250 мм)
- приблизно 10 м² (при розмірі плит 1250 x 2000 мм; 1250 x 2600 мм)

Технічні характеристики

Опис	Однокомпонентний поліуретановий клей з високою в'язкістю
Щільність	1,5 г/мл
Температурна стійкість	-40°C ÷ +80°C в затверділому стані
Вологостійкість	клас C4 згідно EN 12765
Відкритий час	50 хвилин (при 20°C та вологості 65%)

Час монтажу

Приблизно 15 хвилин/м²

Укладання плит, включаючи кріплення шурупами і заповнення стиків клеєм AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU).

Робоча температура / Клімат

Температура матеріалу, навколишнього повітря і основи повинна бути не нижче +5°C.

Безпека

Необхідно використовувати захисні рукавиці та захисні окуляри.

Форма поставки / Зберігання

- 310 мл/туба
- Зберігати в сухому, прохолодному місці, не допускати замерзання
- Термін зберігання в закритому вигляді приблизно 18 місяців

Артикул: 49376 AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU)

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® - це технологічно прогресивна будівельна система. Оскільки це система, вона вимагає чіткого покрокового процесу від конструкторської ідеї і до завершення проекту. Цементні плити AQUAPANEL®, комплектуючі та методи роботи повинні відповідати один одному - і тоді ви можете бути впевнені, що ваш проект вийде таким, як заплановано.

AQUAPANEL® - зареєстрована торговельна марка.

Knauf AQUAPANEL GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germany/Німеччина

Компанія залишає за собою право на технічні зміни. Силу має тільки останнє видання. Наша гарантія поширюється тільки на бездоганну якість наших матеріалів. Конструктивні, структурні властивості та будівельно-фізичні характеристики систем KNAUF можуть бути забезпечені тільки при винятковому використанні системних компонентів KNAUF або виробів, рекомендованих компанією KNAUF. Всі розрахунки витрат і кількості матеріалів, що постачаються ґрунтуються на емпіричних даних, які не можна просто переносити на умови, що відрізняються. Всі права збережені. Поправки, передруккування та фотокопіювання, в тому числі часткове, можливе тільки з попереднього дозволу компанії Knauf AQUAPANEL GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germany / Німеччина.

AQUA - JointAdhesive UA 2016/VM

www.AQUAPANEL.com

info@AQUAPANEL.com

ТОВ "КНАУФ ГІПС КИЇВ"

03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8

Тел.: +380 44 2779900

Факс: +380 44 2779901

www.knauf.ua; e-mail: info@knauf.ua