



PROFECT Profilleri

Ürün Tanımı

Profect Duvar C Profilleri, Alçıpan® Bölme Duvar Sistemlerinde, plakaların sabitlenmesi için dikey olarak uygulanan profillerdir.

Profect Duvar U Profilleri, Alçıpan® Bölme Duvar Sistemlerinde, çerçeveyi oluşturan, yatay uygulanan profillerdir.

Profect Tavan C Profilleri, Alçıpan® Asma Tavan Sistemlerinde ana ve tali taşıyıcı olarak kullanılan profillerdir.

Profect Tavan U Profilleri, Alçıpan® Asma Tavan Sistemlerinde çerçeveyi oluşturan ve dekoratif asma tavan (gizli aydınlatma vb) uygulamalarında kullanılan profillerdir.

Profect Tavan L Profilleri, Alçıpan® dekoratif asma tavan (gizli aydınlatma vb) uygulamalarında kullanılan profillerdir.

Depolama

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Referans Standart

TS EN 14195

Kullanım Alanları

- Alçıpan® Bölme Duvarlar (EN 1991 standardına göre kategori A (konut), kategori B (ofis) ve kategori C1 için uygundur.)
- Alçıpan® Asma Tavanlar
- Dekoratif Asma Tavan (gizli aydınlatma vb.).

! Performans (yangın, akustik vb.) talep edilen sistemlerde 0.60 mm kalınlıkta " Knauf Profil " kullanılmalıdır.

Teknik Özellikler

Profect Duvar C Profilleri									
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu	
DC 50	0,60	0,650	48,8	42/40	3000	12	84	171268	
		0,608	48,8	49/47		12	70	63889	
	0,50	0,540	48,8	42/40		12	84	169344	
		0,476	48,8	34/32		12	84	133384	
	0,45	0,481	48,8	42/40		12	84	813710	
		0,429	48,8	34/32		12	84	813713	
DC 75	0,60	0,760	73,8	42/40		12	56	169223	
		0,706	73,8	49/47		12	49	147086	
	0,50	0,640	73,8	42/40		12	56	169341	
		0,574	73,8	34/32		12	56	148878	
	0,45	0,569	73,8	42/40		12	56	813711	
		0,517	73,8	34/32		12	56	813715	
DC 100	0,60	0,880	98,8	42/40	12	40	169345		
		0,734	98,8	42/40	12	40	813705		
	0,50	0,672	98,8	34/32	12	40	813706		
		0,661	98,8	42/40	12	40	813712		
	0,45	0,604	98,8	34/32	12	40	813716		

Profect Duvar U Profilleri									
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu	
DU 50	0,6	0,495	50	32/32	3000	12	105	133395	
		0,495	50	40/40		12	105	133393	
	0,50	0,449	50	32/32		12	105	133392	
		0,422	50	30/30		12	105	813703	
	0,40	0,350	50	32/32		12	105	813696	
		0,337	50	30/30		12	105	813697	
DU 75	0,60	0,597	75	32/32		12	70	133397	
		0,597	75	40/40		12	70	140182	
	0,50	0,527	75	32/32		12	70	140181	
		0,519	75	30/30		12	70	813702	
	0,40	0,428	75	32/32		12	70	813694	
		0,415	75	30/30		12	70	813692	
DU 100	0,60	0,772	100	32/32	12	50	133401		
		0,690	100	40/40	12	50	133400		
	0,50	0,644	100	32/32	12	50	133399		
		0,617	100	30/30	12	50	813698		
	0,40	0,506	100	32/32	12	50	813693		
		0,494	100	30/30	12	50	813691		
DU 125	0,60	0,890	125	32/32	8	-	283186		
		0,790	125	40/40	8	-	169158		
	0,740	125	32/32	8	-	206007			
DU 150	0,60	1,000	150	32/32	4	-	220746		

Teknik Özellikler

Profect Tavan C Profilleri								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
TC	0,60	0,454	49	15/15	3000	12	54	133406
	0,50	0,484	60	27/27		12	54	63861
		0,379	49	15/15		12	54	133405
	0,45	0,432	60	27/27		12	54	813690
	0,40	0,384	60	27/27		12	54	813689

Profect Tavan U Profilleri								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
TU	0,60	0,310	25	16/16	3000	24	60	218050
	0,50	0,320	28	27/27		24	60	151913
		0,304	28	25/25		24	60	133407
		0,273	28	22/22		24	60	818022
		0,25	25	16/16		24	60	133409
	0,40	0,237	28	25/25		24	60	818024
		0,219	28	22/22		24	60	818023
	0,35	0,191	28	22/22		24	60	818025

Profect Tavan L Profili								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
Tavan L	0,40	0,134	22	22	3000	50	25	818097
	0,35	0,118	22	22		50	25	818096

Profect Eğrisel Tavan U Profili								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
Eğrisel Profiller	0,50	0,297	28	25/25	3000	24	-	147746

Profect Eğrisel Duvar U-75 Profili								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
Eğrisel Profiller	0,50	0,527	75	32/32	3000	12	-	147747

Sistem Performans Özellikler

PROFECT Duvar C profillerinin sistem performans özelliği bulunmamaktadır.

Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

- Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
- Asma tavanlar için önerilen askı ve profil aks aralıkları ve dekoratif tavan (gizli aydınlatma vb) uygulama detayları için web sitemizi ziyaret edebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Bölme duvarların en fazla 3 m yüksekliğe kadar uygulanması önerilir.
- Asma tavan ve bölme duvarlarda ağır yüklerin asılması tavsiye edilmez, asma tavanlarda hafif aydınlatma elemanları (Spot vb.) uygulanabilir.