






AMF THERMATEX® Thermofon

- AMF THERMATEX® Thermofon nabízí moderní bílý hladký vzhled a představuje optimální řešení pro prostory se zvýšenými požadavky na snížení doby dozvuku
- Vysoká zvuková pohltivost (0,80 (H) α_w)
- Vynikající světelná odrazivost (88%)
- ISO 4
- Ideální pro kanceláře, knihovny, komunikační prostory s intenzivním provozem



Provedení hrany Další provedení hrany na vyžádání		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Tloušťka (mm)		15	15	15														
Rozměry (mm) Další formáty na vyžádání		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C																
Hmotnost		2.9 kg / m²																
Barva		Bílá																
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.80 (H)}$ podle EN ISO 11654 - Třída B <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.55</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.85 podle ASTM C 423			Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00												
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{28 dB}$ podle EN ISO 717-1																
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{13 dB}$ podle EN ISO 717-1																
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle 123-FZ																
Světelná odrazivost		88%																
Tepelná vodivost		$\lambda = \mathbf{0.040 W/mK}$ podle EN 12667																
Odolnost vlhkosti		95% RH																
Čisté prostory		ISO 4 podle EN ISO 14644-1																
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1	 IACG														
Čistitelnost																		
Udržitelnost	 EN ISO 14021 42%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex Q	 M1+  www.blauer-engel.de/uz132														

Produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit. Obráťte se na místní technickou kancelář.
 Další informace a právní upozornění naleznete na našich webových stránkách.