



Knauf Zabezpieczenie do gwintów

Opis produktu

GIFAfloor zabezpieczenie do gwintów EC 1 to cienkowarstwowy klej do zabezpieczania gwintów słupków w systemach modułowych podłóg podniesionych DB Green oraz w systemach monolitycznych podłóg podniesionych FHB przed niezamierzoną zmianą wysokości.

Skład

GIFAfloor zabezpieczenie do gwintów EC 1 to niezawierający rozpuszczalników klej dyspersyjny.

Zakres zastosowania

Do zabezpieczenia gwintów słupków przed niezamierzonym przestawieniem wysokości np.

- W systemach podłóg podniesionych monolitycznych Knauf FHB
- W systemach podłóg podniesionych modułowych Knauf DB Green

Właściwości

- Wysoka siła klejenia
- Rekomendowany do słupków GIFAfloor
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Bardzo niskie wskaźniki emisji,

EMICODE EC 1^{PLUS} Szczegóły patrz www.emicode.com

- Eliminuje odgłosy powodowane przez słupki, np. stukanie.



Sposób wykonania

Podłoże i przygotowanie

Miejsca klejenia muszą być suche i wolne od środków antyadhezyjnych, takich jak np. kurz i tłuszcz.

Obróbka

Słupki GIFAfloor przykleić do podłoża w odpowiedniej pozycji (np. przy użyciu kleju do słupków). Następnie ustawić prawidłową wysokość. Zaraz po tym nanieść na gwint słupka GIFAfloor zabezpieczenie do gwintów EC 1.

W przypadku słupków rurowych, zabezpieczenie do gwintów należy nanieść po bokach na górną krawędź nakrętki kontrolującej. W przypadku słupków wkręcanych, zabezpieczenie do gwintów należy wlać od góry do otworu gwintowanego słupka.

Temperatura / warunki obróbki

Obrabiać w temperaturze od +15 °C do +25 °C.

Czas obróbki

Ruch pieszy możliwy jest po 12 godzinach. Maksymalna wytrzymałość zostaje osiągnięta po 7 dniach.

Dane techniczne

Brak danych

Zużycie / wydajność

rozstaw słupków 600x600 mm

12 g / m²

Forma dostawy

Zabezpieczenie do gwintów 500 gram

Nr artykułu

776410

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy.

Jakość

Produkt podlega kontroli w ramach stałej zakładowej kontroli produkcyjnej.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Data wydania karty produktu: 31.01.2024

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

Systemy podłogowe

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa