



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0022_Flächendicht_2020-02-03

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Knauf Flächendicht – tüüp DM**
2. Kavandatud kasutusala: **Vedelalt pinnale kantav hüdroisolatsioonimastiks kasutamiseks märgades ruumides keraamiliste plaatide ja plaatkatete all sisetöödel.**
3. Tootja: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen,
Saksamaa
Tel +49 9323 31-277, e-post: zentrale@Knauf.de**
4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn
Tel (+372) 651 8697, e-post: info-ee@knauf.com**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid: **süsteem nr 4**
- 6.a) Ühtlustatud standard: **EN 14891:2012**
Teavitatud asutus(ed): **Kiwa GmbH Polymer Institut, NB 1119, määras katseprotokoll P 12121-2 alusel toote tüübi. Ettevõttesisene tootmiskontroll toimub tootja poolt. Tuletundlikkuse määras katsekoda Hoch 1508, protokoll PZ-Hoch-191082**
- 6.b) Euroopa hindamisdokument: **ei ole vajalik**
Euroopa tehniline hinnang: **ei ole vajalik**
Tehnilise hindamise asutus: **ei ole vajalik**
Teavitatud asutus(ed): **ei ole vajalik**
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus
Algtõmbenakketugevus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tõmbenakketugevus pärast veega immutamist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tõmbenakketugevus pärast tsüklilist külmutamist ja sulatamist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tõmbenakketugevus pärast kokkupuudet lubjaveega	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tõmbenakketugevus pärast kuumutusvanandamist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Pragude sildamine tavatingimustes	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Veekindlus	Veekindel ja massi suurendamine 0%
Ohtlikud ained	NPD

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **ei ole oluline**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud

Iphofen 08.06.2021.

ppa. Ulrich Köhler
Tegevdirektor