



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

KCS 1.03.1

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

KT 1.03 (Žr. lentelę 1)

Naudojimo paskirtis (-ys):

Pakabinamų lubų plokštė naudojama vidaus patalpose

Gamintojas:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Darnusis standartas:

EN 13964:2014

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0797, 2657

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	*
Reakcija į ugnį		A2-s1,d0	1
Išskiriamo formaldehido kiekis		E1	3
Garso sugėrimas	α_w	Žr. lentelę 1	4
Šiluminis laidumas	λ_D (W/mK)	0,060	4
Ilgamžiškumas		Žr. lentelę 1	4
Jautrumas kenksmingų mikroorganizmų augimui.		NPD	
Pralaidumas ir/arba sulaikymas kitų pavojingų medžiagų		NPD	
Lenkimo tempimo stipris		NPD	
Sukibimo stiprumas / sukibimas		NPD	

* = Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui. Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Andreas Schiedeck

Director Research and Development

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 10.05.2024 (v.5)

**Lentelė 1**

Produkto pavadinimas	Garso sugėrimas	Ilgaamžiškumas
	α_w	
Armstrong Bajkal 90RH*	0,45	B
Armstrong Retail*	0.15(L)	B
Armstrong Savanna*	0.15(L)	B
Armstrong Scala*	0,50	A
Armstrong Scalacoustic*	0,55	B
AMF Ecomin Filigran	0,55	A
AMF Ecomin Orbit	0.20(L)	A
AMF Ecomin Orbit 14	0.20(L)	A
AMF Ecomin Orbit Micro.	0,50	A
AMF Ecomin Orbit Micro. 14	0,50	A
AMF Ecomin Planet	0,55	A
AMF Ecomin Trento	0,55	A

*Knauf Ceiling Solutions negali pateikti šio gaminio į rinką Austrijoje, Estijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje.