

Aquapanel® Derz Yapıştırıcısı PU

Ürün Teknik Föyü

12/2023



Aquapanel® Derz Yapıştırıcısı PU

Derz yapıştırıcısı

Ürün Tanımı

Aquapanel® İç Cephe Plakalarını birbirine yapıştırmak için birleşim derzlerine uygulanan suya dayanıklı yapıştırıcıdır.

Depolama

- Tüpler kuru ve serin ortamda, dik olarak stoklanmalıdır.
- Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Rutubetten korunmalı ve kapalı olarak saklanmalıdır.
- Güneş ışınlarından ve sıcaklık etkilerinden korunmalıdır

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

Aquapanel® İç Cephe Plakalarının derzleri

Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (ml/tüp)	Paketleme (adet/tüp)	Raf Ömrü	Ürün Kodu
Aquapanel® Derz Yapıştırıcı PU	310	1	18 ay	49376

Teknik Özellikler

Tanım	
Yoğunluk (g / ml)	1,5
Sıcaklık direnci (sertleştikten sonra)	-40°C ila +80°C
Nem direnci (EN 12765'e göre)	C4
Açık kullanım süresi (dk) (20°C ve 65% nispi nemde)	50
Uygulama sıcaklığı	≥ +5°C

Malzeme Sarfiyatı

Tanım	Birim	Sarfiyat
Aquapanel® Derz Yapıştırıcı PU	ml	yakl. 50ml/m ²
Aquapanel® Derz Yapıştırıcı PU (derz)		yakl. 25ml/m ²

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506