

Knauf KOMFORT-WALL PROTECT (MW) - BESTELBON - BESTELBON

Datum:	Gevelbezetter:
Handel:	Werf:

KNAUF

PRODUCT			COMPATIBILITEIT UTILISATION	VERPAKKING	VERBRUIK ⁽¹⁾	BENODIGDE HOEEVEELHEID	BESTELLING ⁽⁸⁾
Startprofiel			G = gevel P = plintbereik		Per m startprofiel	Lengte startprofiel	
zie gids profiel.	☐ Sokkelprofiel ALU	 mm	G	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m		 stuks
00111756	☐ Montageset voor sokkelprofielen ALU ⁽⁹⁾		G	1pakket ⁽⁹⁾	0,04 pakket/m	 m	pakketen
00617338	☐ Afsluitprofiel in PVC voor sokkelprofielen ALU - 6 mm		G	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m		 stuks
zie de technische fiche	☐ Sokkelprofiel PVC		G	2,0 m/stuk	0,5 stuk/m	 m	 stuks
zie de technische fiche	☐ Basisprofiel PVC		G	2,0 m/stuk	0,5 stuk/m		 stuks
Kleefmortel					Per m ² gevel ⁽²⁾	Oppervlakte gevel Hoeveelheid	
00583157	☐ SupraCem SUB ⁽¹⁸⁾	grijs	G S ⁽¹⁸⁾	25 kg/zak	4,0 kg/m ²	 m ² kg	zakken
00741450	☐ Socket-SM PRO	grijs-beige	S	25 kg/zak	4,0 kg/m ²		zakken
00526086	☐ SupraCem FIX	grijs	G S	25 kg/zak	4,5 kg/m ²	 m ² kg	zakken
00797020	☐ SupraCem DUO	grijs	G	25 kg/zak	4,0 kg/m ²		zakken
00494996	☐ SupraCem Original	grijs	G	25 kg/zak	4,0 kg/m ²	 m ² kg	zakken
00494999	☐ SupraCem PRO ⁽⁶⁾	wit	G S	25 kg/zak	4,0 kg/m ²		zakken
Isolatieplaten					Per m ² gevel	Oppervlakte gevel	
zie prijslijst	☐ EPS HD	recht mm	P	stk /pakket > zie prijslijst	2 panelen/m ²	 m ²	 m ²
zie prijslijst	☐ Rotswol isolatie panelen FKD-Light C2 ⁽¹³⁾	recht mm	G	stk /pakket > zie prijslijst	2 panelen/m ²	 m ²	 m ²
zie prijslijst	☐ Rotswol isolatie lamellen Volamit 04013)	recht mm	G	stk /pakket > zie prijslijst	2 panelen/m ²		 m ²
00521897	☐ PU-vulschuim		G P	indien nodig			 stuks
Zwel- en uitzettingsbanden					Per m	Totale lengte	
00707703	☐ Zwelband 3-7 mm		G P	8 m/rol	0,125 rol/m	 m	rollen
00707704	☐ Zwelband 5-10 mm		G P	6 m/rol	0,167 rol/m		rollen
00062345	☐ SR-band		G P	20 m/rol	0,050 rol/m	 m	rollen
Bevestigingspluggen					Per m ² gevel ⁽¹¹⁾	Oppervlakte gevel	
zie gids profiel.	☐ H1	slagplug mm	G P	indien nodig	4 stuks/m ²	 m ²	stuks
zie gids profiel.	☐ Plug STR U 2G	schroefplug mm	G P	indien nodig	4 stuks/m ²		stuks
00240214	☐ Plugschijf SBL 140 PLUS ⁽¹²⁾	voor Volamit 040 mm	G	indien nodig	4 stuks/m ²		stuks
Wapeningsmortel en wapeningsnet					Per m ² gevel ⁽³⁾	Oppervlakte gevel	
00494996	☐ SupraCem Original	min. 5 mm grijs	G	25 kg/zak	7,0 kg/m ²	 m ² kg	zakken
00797020	☐ Supracem DUO	min. 5 mm grijs	G	25 kg/zak	7,0 kg/m ²		zakken
00494999	☐ SupraCem PRO ^{(6) (7)}	min. 5 mm wit	G P	25 kg/zak	7,0 kg/m ²	 m ² kg	zakken
00583157	☐ SupraCem SUB ^{(7) (18)}	min. 5 mm grijs	G P ⁽¹⁸⁾	25 kg/zak	7,0 kg/m ²		zakken
00595513	☐ SM Sokkel PRO ⁽¹⁴⁾	min. 7 mm grijs-beige	P	25 kg/zak	11,0 kg/m ²	 m ² kg	zakken
00055086	☐ Socket Dicht ^{(7) (14)} (dichtingsmassa))	min. 2,5 mm grijs-beige	P	25 kg/zak	3,8 kg/m ²	 m ² kg	zakken
00094632	☐ Isoltex (glasvezelswapening))	5x5 mm (maaswijdte) wit / vert	G P	1 m x 50 m/rol	1,1 m	 m ² kg	rollen

Bijschrift:

G = Gevel **P** = Plintbereik **G** = Komfort-Wall GRAPHITE **X** = Komfort-Wall COLOR-X **B** = Komfort-Wall BRICK

Build on us.

PRODUCT			COMPATIBILITEIT	VERPAKKING	VERBRUIK ¹⁾	BENODIGDE HOEEVEELHEID		BESTELLING ⁹⁾
Hoekprofielen			POSITIE G = gevel P = plintbereik		Per m hoek	Totale lengte		
00583264	☐ Hoekprofiel in glasvezel 100 x 150 mm		G P	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m	 m		 stuks
00583257	☐ Hoekprofiel in glasvezel 100 x 230 mm		G P	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m			 stuks
00583277	☐ Hoekprofiel in gebogen glasvezel 100 x 150 mm		G P	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m	 m		 stuks
00015241	☐ Hoekprofiel in glasvezel met pleistergeleider		G P	2,0 m/stuk	0,5 stuk/m			 stuks
00618842	☐ Hoekprofiel in glasvezels met pleistergeleider 'MINI'		G P	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m	 m		 stuks
00583206	☐ Hoekprofiel in glasvezel met druprand 100 x 100 mm		G P	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m	 m		 stuks
Aansluitings-, stop- en uitzettingsprofielen					Per m profiel	Totale lengte		
00751330	☐ Flexibel aansluitingsprofiel - 6 mm		G P	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m ²			 stuks
00711640	☐ Aansluitingsprofiel MET dichtingslip - 6 mm		G P	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m ²			 stuks
00583268	☐ Aansluitingsprofiel ZONDER dichtingslip - 8 mm		G P	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m ²	 m		 stuks
00612009	☐ Aansluitingsprofiel met geïntegreerde dichtingsband		G P	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m ²			 stuks
00583270	☐ Stopprofiel PVC in glasvezel - 6 mm		G P	2,00 m/stuk	0,5 stuk/m ²	 m		 stuks
00040924	☐ Glasvezel uitzettingsprofiel - 6 mm		G P	2,50 m/stuk	0,4 stuk/m ²	 m		 stuks
Afwerkingslagen en primers								
Standaard wit								
Afwerkpleister								
00024323	☐ PG 2	wit of kan met ColorMix gekleurd worden	G P	15 kg/emmer	0,2 kg/m ²	 m ²	 kg	 emmers
00844233	☐ SKIN A ¹⁴⁾		P	20 kg/emmer	4,0 kg/m ²			 zakken
00846529	☐ SKIN G ¹⁴⁾		P	20 kg/emmer	4,0 kg/m ²	 m ²	 kg	 zakken
00583157	☐ SupraCem SUB ¹⁵⁾		P	25 kg/emmer	4,0 kg/m ²			 zakken
00741450	☐ Sockel-SM PRO ¹⁴⁾ 15)		P	25 kg/emmer	4,0 kg/m ²	 m ²	 kg	 zakken
00494999	☐ SupraCem Pro 1 mm ¹⁵⁾	natuur wit	G P	25 kg/zak	4,0 kg/m ²			 zakken
00741433	☐ NOBLO - korrelgrootte 1,5 mm ⁶⁾ 10)	wit 104	G	25 kg/zak	2,3 kg/m ²	 m ²	 kg	 zakken
Verf					Per m ² gevel ⁵⁾	Oppervlakte gevel	Hoeveelheid	
00 178145	☐ Minerol ⁶⁾	op silikaat basis	G	12,5 l/emmer	0,4 l/m ²	 m ²	 liters	 emmers

1) Min. verbruik gegeven ter indicatie. Dit hangt af van verschillende factoren zoals de dikte van de laag, de ondergrond, de plaatsingsmethode, enz., zonder rekening te houden met afsnijdingen en verliezen.

2) Verbruik van de lijm mortel voor een vlakke ondergrond. Voor ruwe ondergronden is het verbruik hoger. Zie technische fiches.

3) Verbruik van wapeningsmortel voor een minimale dikte van 5 mm. Het verbruik is hoger voor een gemiddelde dikte. Zie technische fiches.

4) De lengte van de pluggen is afhankelijk van de ondergrond en het type. Zie technische fiches.

5) Verbruik verf voor twee lagen. Voor ruwe ondergronden is het verbruik hoger. Zie technische fiches.

6) Beperkt kleurengamma. Technische documenten geven informatie over de beschikbare kleuren.

7) In het Komfort-Wall PROTECT systeem, SupraCem SUB en Sockel-SM PRO worden alleen gebruikt als onderconstructies in combinatie met EPS HD panelen.

8) Hoeveelheden naar boven afgerond.

9) Installatie set voor ALU basis profiel. 1 pak bevat 10 H-connectors, 50 sluitringen (3 mm) en 50 spijkerpluggen; deze hoeveelheden komen overeen met 25 m basisprofiel.

12) Panelen van 20 tot max. 50 mm dik zijn altijd voorzien van rechte randen.

13) Mortel op basis van dispersie voor het verlijmen van EPS-panelen op vlak metselwerk en panelen gebruikt in houten constructies.

10) Andere korreldiktes op aanvraag verkrijgbaar.

11) Het gebruik van pluggen is verplicht in combinatie met rotswolpanelen FKD-MAX en is optioneel in combinatie rotswol isolatielamellen Volamit 040.

12) De SBL 140 PLUS pluggschijven zijn verplicht met H1 ECO of STR U 26 pluggen in combinatie met Volamit 040 rotswol lamellen.

13) Rotswol isolatieplaten kunnen niet in plintbereik worden gebruikt.


14) Bij gebruik van Sockel-SM PRO toegepast als wapenings- en afwerklaag in totale dikte ≈ 7 mm, is het niet nodig om de dichtingsmassa Sockel Dicht bij contact met de vloer aan te brengen. Alle mortelvlakken die in contact komen met de vloer moeten worden beschermd met Sockel Dicht op ten minste 5 cm boven het afgewerkte vloerniveau.

15) De afwerkingslaag moet dezelfde zijn als de wapeningslaag.

16) PG 2 primer wordt op de wapeningsmortel toegepast indien vervolgens een dunne afwerkingslaag (organisch en mineraal) wordt aangebracht.

17) SKIN organisch afwerkingspleister als alternatief voor opgeschuurde SupraCem PRO / SupraCem SUB / Sockel-SM PRO eindlaagpleisters in plintbereik.

18) Uitsluitend ter informatie. Raadpleeg de technische documenten of de technische dienst voor meer informatie.



Légende:

G

= Gevel

S

= Plintbereik

Disclaimer: Deze lijst bevat alleen de belangrijkste onderdelen van de systemen. Voor andere toebehoren of bijkomende producten verwijzen wij u naar de technische brochures van elk systeem.