



AQUAPANEL®

09/2019

AQUAPANEL® Interior Primer

Emulsione sintetica per la massima adesione

Descrizione

AQUAPANEL® Interior Primer è un'emulsione sintetica per la primerizzazione di lastre AQUAPANEL® Indoor, AQUAPANEL® SkyLite, AQUAPANEL® Outdoor, AQUAPANEL® Floor, AQUAPANEL® Floor MF che garantisce la massima adesione di piastrelle e intonaci.

Campo di applicazione

- Come fondo aggrappante per sottofondi lisci o non assorbenti (vecchie piastrelle, mastice di asfalto ecc.). Offre un elevato livello di adesione per piastrelle e intonaco.
- Come barriera antiumidità ad alta efficacia per sottofondi in legno e materiali a base di legno prima dell'applicazione di intonaci, adesivi per piastrelle ecc.
- Come primer per superfici molto assorbenti (mattoni, calcestruzzo poroso ecc.)
- Per strati frattazzati pressoché non porosi, minimizza la risalita di bolle d'aria dalle superfici sottostanti.
- Per pareti e pavimenti in interni, ma anche per applicazioni su soffitto in esterni.

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito e privo di polvere e agenti distaccanti. Rimuovere i rivestimenti non impermeabili e gli altri residui che riducono l'adesione e irruvidire accuratamente i rivestimenti impermeabili.

Miscelazione

AQUAPANEL® Interior Primer è miscelabile con acqua a condizione di attenersi alla tabella riepilogativa sottostante.

Lavorazione/applicazione

Applicare con rullo o a pennello e lasciar essiccare. In caso di basse temperature o umidità elevata i tempi di essiccamento indicati si allungano. Lavare utensili e attrezzatura con acqua pulita subito dopo l'uso. Le superfici accidentalmente contaminate con AQUAPANEL® Interior Primer possono essere pulite con acqua pulita. Una volta essiccato, AQUAPANEL® Interior Primer può essere rimosso solo meccanicamente (ad es. con un raschietto).

Tempo di lavorabilità

Circa 1 minuto/m²

Temperatura di lavorazione/condizioni climatiche

La temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo non deve essere inferiore a +5°C.

Confezioni e stoccaggio

- Secchio da 15 kg
- Conservare in ambiente asciutto, al fresco e al riparo dal gelo
- Si conserva per 18 mesi in confezione sigillata

Tabella riepilogativa

Sottofondo	Diluizione (AQUAPANEL® Interior Primer/acqua)	Resa/m ² (concentrato per m ²)*	Tempo di asciugatura (a 23°C e umidità rel. del 50%)
AQUAPANEL® Floor	1:1	50 g	circa 3 ore
AQUAPANEL® Indoor, Outdoor (soffitti in esterni), SkyLite, sottofondi non assorbenti (ad es. pavimento colato in opera o mastice di asfalto)	1:2	40 - 60 g	circa 12 ore
Sottofondi molto assorbenti (mattoni, calcestruzzo poroso ecc.)	1:4	50 - 100 g	circa 12 ore
Legno e sottofondi in materiali a base di legno	1:1	60 - 80 g	circa 6 ore
Vecchie piastrelle, terrazzo	Non diluito	70 - 100 g	circa 3 ore

*A seconda dell'assorbimento del sottofondo

AQUAPANEL®

▶ www.AQUAPANEL.com

@ aquapanel.info@knauf.com

© 2017 EN-08/17

AQUAPANEL® è un sistema costruttivo tecnologicamente avanzato. Essendo un sistema, si basa su un processo passo per passo chiaramente definito dall'idea progettuale al completamento del progetto stesso. Le lastre AQUAPANEL® Cement Board, gli accessori e i servizi rappresentano un sistema armonizzato in grado di garantire la realizzazione di ogni progetto secondo programma.

AQUAPANEL® è un marchio registrato.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germania

Tutte le modifiche tecniche riservate. Sono valide solo le istruzioni aggiornate. La nostra garanzia si riferisce esclusivamente al nostro materiale in condizioni perfette. Le proprietà strutturali e costruttive e le caratteristiche fisico-costruttive dei sistemi Knauf possono essere assicurate solo se si utilizzano esclusivamente i componenti di sistema Knauf o altri prodotti espressamente raccomandati da Knauf. Le indicazioni relative a consumi, quantità ed esecuzioni sono valori empirici non automaticamente trasferibili alle situazioni che prevedono condizioni differenti. Tutti i diritti riservati. Ogni correzione, ristampa e copia, anche in estratto, necessita dell'espressa autorizzazione di Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germania.