




KNAUFCEILING
Solutions


ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

HERADESIGN®

Акустична вложка - 90 кг/м³



Изолационна плоча от каменна минерална вата (модел CNF Board D9 GVB) с плътност 90 кг/м³, звукопоглъщаща, твърда , устойчива във времето и водоотблъскваща.

Приложение	Абсорбер от минерална вата при повишени акустични изисквания.				
Продуктова гама	Дебелина (мм)	Размери (мм)	Тегло (прибл. кг/м ³)	Опаковка (м ² /пакет)	
	25	625 x 1200	2,3	7,5	
	50	625 x 1200	4,5	4,5	
Доставка	Опаковка : полиетиленово фолио				
Технически данни	Характеристики	Приложение	Описание /Данни	Мярка	Стандарт
	Продукта	-	Product as per DIN EN 13162	-	EN 13162
	Обемна плътност	R _D	90	(кг/м ³)	EN 1602
	Клас на горимост	-	A1	-	EN 13501-1
	Точка на топене	-	≥ 1000	(°C)	DIN 4102-17
	Топлопроводимост	l _D	0.035	(W/mk)	EN 13162
	Устойчивост на въздушен поток	AF	> 25	(kPa s/m ²)	EN 29053
Устойчивост на дифузия на водни пари	μ	ca. 1	-	EN 13162	
Информация за употреба	Моля следвайте съответните указания за употреба. В сила са съответните стандарти и приети технологични правила.				
Съхранение	Складирайте на равна повърхност и пазете от влага и прах. Опаковката не предпазва продуктите от атмосферно влияние.				
Дълговечност					

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.