


Dallasbeschermings- profiel voor buitenhoeken 90°

Technische fiche

04/2025



Productbeschrijving

Verstevigingsprofiel van gegalvaniseerd staal omhuld door versterkt papier. Bestemd voor de afwerking van buitenhoeken van 90°. Het metaal gedeelte verzekert de mechanische weerstand en de stabiliteit van de versteving. Het versterkt papier daarentegen vereenvoudigt de montage en de afwerking.

Afmetingen

Lengte (mm)	Verpakking	Art. Nr
3000	50 pcs	00545994
Fix	50 pcs	00603088

Toepassingsgebied

- Binnen
- Versteving van buitenhoeken
- Scheidingswanden
- Voorzetwanden
- Verlaagde plafonds met peilverlagingen

Eigenschappen en meerwaarden

- Goede mechanische weerstand
- Geringe dikte
- Vlotte en snelle verwerking
- Stabiel
- Gemakkelijk te versnijden
- Ondergrond voor bekledingen zoals verf, behangpapier, .
- Duurzame verwerking

Information

Voor het inlijmen van de profielen met de plamuurtrechter Hopper (art. nr. : 00314802) en de 90° buitenhoekroller met steel (art. nr. : 00428118), raadpleeg de paginas 22-23 van de folder « Surface Finishing ».

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Dallasbeschermingsprofiel FT/NL/04.25//FT

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouw fysieke eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.