





ADAGIO dB⁺ Minerálne podhlády



- ADAGIO dB⁺ ponúka hladký, jednotný a odolný povrch s bezkonkurenčnou odolnosťou proti poškrabaniu a najjasnejším bielym vzhľadom. Vďaka minimálnej priepustnosti vzduchu (neprejavuje sa filtračný efekt) zostáva povrch belší a žiarivejší po dlhšiu dobu. Podhládová doska tiež poskytuje vyrovnaný pomer medzi zvukovou pohltivosťou a pozdĺžnou vzduchovou nepriezvučnosťou a tiež vysokou svetelnou odrazivosťou.
- Vynikajúca pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť: 41 dB (24mm) / 43 dB (30mm).
- Vynikajúca odrazivosť svetla (88%).
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold a Cradle to Cradle® Bronze.
- Ideálne pre individuálne / súkromné kancelárie.

Build on us.



Charakteristiky		Podrobnejšie informácie			
Detail hrany		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	
Hrúbka (mm)		24, 30	24	24	
Rozmery (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	
Systém		Viditeľný rozoberateľný - Systém C			Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný - bandraster, rozoberateľný - Systém I.3 Viditeľný - chodbový rozoberateľný - System F.3
Hmotnosť		8.6 kg/m ² (24mm) 10.6 kg/m ² (30mm)			
Farba		 Biela			
Zvuková pohltivosť		EN ISO 354			
		$\alpha_w = 0.65$ (H) podľa EN ISO 11654 - Class C			
		Frekvencia f (Hz)	125	250	500
		α_p 24 mm	0.40	0.45	0.60
		α_p 30mm	0.35	0.40	0.65
			0.80	0.85	0.85
			0.85	0.90	0.95
		NRC = 0.70 podľa ASTM C 423			
Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 41 dB (24mm) podľa EN ISO 717-1 D _{n,f,w} = 43 dB (30mm) podľa EN ISO 717-1			
Nepriezvučnosť		EN ISO 10140-2 R _w = 24 dB (24mm) podľa EN ISO 717-1			
Reakcia na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1			
Odraz svetla		88%			
Súčiniteľ tepelnej vodivosti		$\lambda = 0.075$ W/mk podľa EN 12667			
Priepustnosť vzduchu		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) podľa DIN 18177			
Odolnosť voči vlhkosti		95% RH			
Čisté priestory		ISO 4 podľa EN ISO 14644-1			
Kvalita vnútorného ovzdušia		 A+	 E1	 IACG	
Čistiteľnosť					
Udržateľnosť					 www.blauer-engel.de/uz132