




Droogbouw

K853.be

Technische fiche

01/2019



Brio element 18 EPS

Gipsvezelplaat op cellulosebasis als droogvloer 18 mm + 20 mm EPS

Productbeschrijving

Zwevende droogvloer effen oppervlakken te realiseren, bestemd voor gelijkijnde of zwevende vloerbedekkingen. Toegepast op ondergronden in beton, massief hout of panelen op houtbasis. Het kan worden gecombineerd met Knauf droogstorting. De extra EPS laag verbetert de thermische isolatie van het systeem.

Toepassingsgebied

- Binnen
- Nieuwe gebouwen of renovatie
- Woningen, hotels, ziekenhuizen, rusthuizen, winkels...
- Voor vochtige privé-ruimtes: badkamers, keukens

Eigenschappen en meerwaarden

- Verbetering van thermische isolatie
- Licht en makkelijk hanteerbaar
- Snelle verwerking, af te werken en beloopbaar na 24 uren
- Sterk en onvervormbaar
- Vlak oppervlak dankzij de gefreesde kanten
- Ideaal voor zwevend parket, tegels, tapijt, linoleum,...

Technische kenmerken

- Afmetingen: 1200 x 600 mm
- Plaatype: GF-W1 volgens EN 15283
- Kantuitvoeringen: 4 gefreesde kanten
- Brandreactie: E (C.4) volgens EN 14190:2014
- Gewicht: 23,1 kg
- Warmtebestendigheid: 0,55 m².K/W

Raadpleeg de technische fiche Knauf F12 voor technische informatie over het product en het systeem.

Opmerking: Niet geschikt voor ruimtes blootgesteld aan spatwater zoals: grootkeukens, openbare douches en zwembaden,...

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be/KNEZZSHK

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Voor de meest recente versie van dit document, gelieve onze website te raadplegen. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.