

EARTHWOOL バットタイプ													
製品名 商品番号	密度 [kg/m³]	熱伝導率 [W/(m・K)]		熱抵抗値 [m²・K/W]	寸法 (mm)			入数 [枚]	入数 [m²]	施工面積 [坪]	入数 [m³]	子育てグリーン住宅支援事業	
		JIS A 9521	JIS A 9504		厚さ	幅	長さ					断熱材区分	登録型番
821682	16	0.038	—	2.3	89	425	2,350	8	8.0	2.6	0.711	C	1KNF821682
795286	16	0.038	—	2.8	105	390	2,740	8	8.5	3.0	0.898	C	1KNF795286
795287	16	0.038	—	2.8	105	430	2,740	8	9.4	3.0	0.990	C	1KNF795287
821684	16	0.038	—	3.7	140	425	2,350	5	5.0	1.6	0.699	C	1KNF821684
829636	20	0.035	—	3.0	105	390	2,740	5	5.3	1.9	0.561	C	1KNF829636
829639	20	0.035	—	3.0	105	425	2,740	5	5.8	1.9	0.611	C	1KNF829639

EARTHWOOL ロールタイプ													
製品名 商品番号	密度 [kg/m³]	熱伝導率 [W/(m・K)]		熱抵抗値 [m²・K/W]	寸法 (mm)			入数 [枚]	入数 [m²]	施工面積 [坪]	入数 [m³]	子育てグリーン住宅支援事業	
		JIS A 9521	JIS A 9504		厚さ	幅	長さ					断熱材区分	登録型番
795275	16	0.038	—	—	50	910	25,000	1	22.8	—	1.138	—	—
795276	16	0.038	—	—	105	910	12,000	1	10.9	—	1.147	C	1KNF795276
801761	24	—	0.049	—	25	1,000	18,000	1	18.0	—	0.450	—	—
835573	24	0.036	0.049	—	50	303	11,000	3	10.0	—	0.500	C	1KNF835573
827850	24	0.036	0.049	—	50	910	11,000	1	10.0	—	0.501	C	1KNF827850
795283	24	0.036	0.049	—	100	910	5,000	1	4.6	—	0.819	—	—
795279	32	—	0.046	—	25	910	25,000	1	22.8	—	0.569	—	—
795284	32	0.033	0.046	—	50	303	13,500	3	12.3	—	0.614	D	2KNF795284
795285	32	0.033	0.046	—	50	910	13,500	1	12.3	—	0.614	D	2KNF795285



クナウフ・インシュレーション合同会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町3-14 茅場町K-1ビル6階A号

www.knauf.com

Email: info.jp@knaufinsulation.com

KJJP10241505MIS^[0-5]

Build on us.