

Knauf Insulation HOMESEAL LDS 0,02 UV Fix Plus

Opis produkta

Knauf Insulation HOMESEAL LDS 0,02 UV Fix Plus je visoko kvalitetna UV odporna folija proizvedena iz dvoslojne poliestrske tkanine s poliuretansko vodoodporno vrhno plastjo, namenjena nadzoru vodne pare in se uporablja kot vetrna in dežna zaščita na zunanji strani toplotne izolacije v prezračevanih fasadah. Folija je izredno paropropustna, vodoodbojna, UV odporna in odporna proti trganju, kemičnim impregnacijam, gnitjem in plesnimi. Folija ima že integriran samolepilni trak za lepljenje preklopnih spojev in s tem še dodatno zagotavlja vetrno in dežno zaščito za toplotno izolacijo.



Lastnosti

- › **Prepustnost za vodno paro:** Zaporna vrednost za prehod vodne pare $S_d = 0,04$ m
- › **Odziv na ogenj:** Razred gorljivosti B
- › **Površinska masa:** Masa na enoto površine: 210 g/m²

Prednosti

- › Visoka paropropustnost za prehod vodne pare
- › Visoka kompaktnost folije
- › Visoka odpornost proti trganju
- › Visoka UV obstojnost
- › Vgrajen samolepilni trak za lepljenje preklopnih spojev

Uporaba



Izjava o lastnostih (DoP):

DOP šifra: ABL2UV CPR

Dimenzije

Debelina	Dolžina	Širina	Površina na paket	Paketov na paleto	Površina na paleto
(mm)	(mm)	(mm)	(m ²)	(kos)	(m ²)
0,30	50000	1500	75	30	2250

Tehnične lastnosti

Lastnosti	Simbol	Opis/ Podatki	Enota	Standard
Debelina folije	d	0,30	mm	SIST EN 1849-2
Površinska masa	-	210	g/m ²	SIST EN 1849-2
Faktor upora difuziji vodne pare	μ	130	-	SIST EN 1931
Zaporna vrednost za prehod vodne pare	Sd	0,04	m	SIST EN 1931
Odziv na ogenj	-	razred B	-	SIST EN 13501-1
Največja vlečna sila po dolžini/prečno	MD/CMD	> 300 / > 200	N/5 cm	SIST EN 12311-2
Odpornost na trganje po dolžini/ prečno	MD/CMD	> 120 / > 120	N	SIST EN 12310-1
Temperaturna odpornost	-	- 40 / + 100	°C	-
Vodotesnost – hidrostatski tlak	-	> 1000	mm	SIST EN 20811

Dodatne informacije

Uporaba proizvoda

Paropropustna črna UV odporna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0,02 UV Fix Plus se uporablja kot sekundarna kritina za dodatno vetrno in dežno zaščito toplotne izolacije iz zunanje strani. Največkrat se uporablja na zunanji strani toplotne izolacije v prezračevanih fasadah in ima že vgrajen samolepilni trak za lepjenje preklopnih spojev folije, kar zagotavlja dolgoročno trajno vetrno in dežno zaščito toplotne izolacije iz zunanje strani.



Trajnost in okoljska sprejemljivost

Paropropustna folija Homeseal LDS 0,02 UV Fix Plus je sestavni del zrakotesnega izolacijskega sistema proizvajalca Knauf Insulation. Proizvod ne vsebuje nobenih nevarnih snovi, je visoko obstojen in odporen na staranje. Knauf Insulation daje garancijo za proizvod na lastnosti, navedene v tehničnem listu za dobo 5 let. Garancija ne velja v primeru, če se proizvod ne uporablja v skladu z namenom uporabe, navedenem v tehničnem listu in tehničnih navodilih za vgradnjo.



Ravnanje s proizvodom in skladiščenje

Upoštevajte ustrezna tehnična in procesna navodila, standarde in ustaljene tehnične predpise.

Knauf Insulation, d.o.o.

Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija, Prodajna podpora kupcem: +386 4 51 14 104, Tehnična podpora kupcem: +386 4 51 14 105

Spletna stran: www.knaufinsulation.si

Vse pravice pridržane, tudi pravice fotomehanske reprodukcije in shranjevanja na elektronskih medijih. Prepovedana je vsaka komercialna uporaba procesov in delovnih postopkov, predstavljenih v tem dokumentu. Čeprav so bile informacije, besedila in ilustracije zbrane z največjo skrbnostjo, možnosti napak ni mogoče povsem izključiti. Izdajatelj in uredniki ne morejo prevzeti zakonske odgovornosti ali jamčiti za morebitne nepravilne informacije in s tem povezane posledice. Izdajatelj in uredniki se zahvaljujejo za vse morebitne predloge izboljšav in opozorila na morebitne napake v besedilu.