



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0115_Porenbetonkleber weiß_21.01.2013

- Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **MM5 NE 998-2-T**
- Tipo, partijos arba serijos numeris, arba bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip tai nustatyta pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Knauf Porenbetonkleber weiß
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Išorinių mūro konstrukcijų, kurioms taikomi leistinų apkrovų reikalavimai, plonasluoksnis (T) mūro mišinys
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotasis prekių ženklas ir kontaktinis adresas, kaip tai nustatyta pagal 11 straipsnio 5 dalį:
**SIA Knauf Dauguvas iela 4, Saurieši,
Rīgas raj., LV 2118 Latvija e-mail: info@knauf.lv**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **2+ sistema**
- Esant eksploatacinių savybių deklaracijai, susijusiai su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:
Notifikuotoji įstaiga atliko gamybos proceso kontrolės pradinį įvertinimą ir atlieka priežiūrą pagal 2+ sistemos apraše ir išdavė:
**Gamybos proceso kontrolės sertifikatą Nr. 1325-CPD-1000
Vidinę gamybos kontrolę atlieka gamintojas.**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasė	A1	EN 998-2:2011
Gniuždomo stiprio klasė	M 5	EN 998-2:2011
Pradinis šlyties stipris	0,30 N/mm ²	EN 998-2:2011
Chloridų kiekis	<0,1 % Cl	EN 998-2:2011
Vandens įgėrimas	<0,5 kg/(m ² ·min ^{0,5})	EN 998-2:2011
Vandens garų varžos faktorius	$\mu = 5/20$ (lentelės vertė pagal EN1745)	EN 998-2:2011
Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{10,dry}$	$\leq 0,47$ W/(mK), kai P=50% $\leq 0,54$ W/(mK), kai P=90% (lentelės vertė pagal EN1745)	EN 998-2:2011
Ilgamžiškumas	Naudojant produktą pagal reikalaujamas sąlygas, jis yra tinkamas naudoti neagresyvioje aplinkoje pagal EN 998-2 B priedą	EN 998-2:2011
Pavojingos medžiagos		Žr. produkto SDL

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **netaikoma**.

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:
Visvaldis Ločmelis (Kokybės vadovas)

Saurieši, 2013-01-21