

Plaque RX 13 HRK + Plomb



Plaques RX 13 HRK

10/2010

Description produit

Ces plaques sont constituées d'un noyau en plâtre enrobé de deux feuilles de carton fort recyclé. Le carton de la face visible est non-absorbant et de couleur claire. La face arrière est revêtue d'une feuille de plomb.

Données techniques

Conforme à la DIN 18180
Comportement au feu : classe A1 suivant NBN S21-203
Produit recyclable. Eliminer comme déchet de construction : voir «Construction and démolition waste : gypsum based construction materials»; n° 17 01 04 (European Waste Catalogue).

Domaine d'application

Les plaques de plâtre RX de Knauf sont prévues pour la construction de cloisons intérieures dans les cabinets médicaux ou dans les hôpitaux. Le plomb, grâce à ses propriétés absorbantes, sert de protection contre les radiations dues aux rayons X.
Les plaques de plâtre RX de Knauf sont à appliquer selon les directives du fabricant et doivent recevoir une finition ultérieure.

Composition

Plaque $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ composé d'une faible quantité d'amidon et d'agent tensioactifs.
+ Feuille de plomb laminée

Bord

HRK : Le carton de la face visible est replié sur les bords longitudinaux. Ceux-ci sont demi-ronds, de type HRK et destinés à être jointoyés sans bande d'armature avec un produit de jointoiment adéquat.

Remarques

- Des bandes de plomb autocollantes dont l'épaisseur est identique à celle du plomb des plaques sont collées directement sur les montants de contact Knauf CW.
- Les panneaux RX sont vissés sur les montants Knauf CW.
- A l'emplacement des prises et interrupteurs, prévoir des boîtiers Knauf contre les rayonnements.
- De nombreux rapports acoustiques pour les cloisons sont disponibles sur demande.
- La finition des panneaux sera réalisée selon les prescriptions du fabricant.

Type de plaque Plaque RX	Longueur mm	Largeur mm	Poids kg/m ²	m ² pal	Conditionnement (pce/pal)
13 HRK + 0,5 Plomb	2000	625	14,05	18	15
	2600	625		24	15
13 HRK + 1,0 Plomb	2000	625	20,35	18	15
	2600	625		24	15
13 HRK + 1,5 Plomb	2000	625	26,03	18	15
	2600	625		24	15
13 HRK + 2,0 Plomb	2000	625	31,70	18	15
	2600	625		24	15
13 HRK + 2,5 Plomb	2000	625	37,38	18	15
	2600	625		24	15
13 HRK + 3,0 Plomb	2000	625	43,05	18	15
	2600	625		24	15

04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30