

KNAUF



ESCAYOLA

Yeso Tradicional de Secado Rápido para Revoques y Estuco

Introducción

Yeso tradicional de secado rápido para revoques y estuco de manual.

Contenido

- › Descripción del producto
- › Usos y aplicaciones
- › Propiedades y beneficios
- › Rendimientos
- › Propiedades técnicas
- › Recomendaciones de instalación
- › Niveles de calidad de terminación
- › Recomendaciones de almacenamiento y transporte
- › Vida útil y condiciones de conservación
- › Limitaciones
- › Seguridad y medio ambiente
- › Presentación y disponibilidad

Build on us.

Escayola

Descripción del producto

Knauf Escayola es un yeso en polvo de secado rápido para aplicación manual, diseñado para acabados en superficies interiores, como revoques y estucos.

Usos y aplicaciones

- › Revoque y estuco en muros y cielorrasos interiores, sobre mampostería y hormigón.
- › Acabado de renovación y reparación en superficies de hormigón y yeso.
- › Fabricación de molduras y trabajos de instalación.
- › Estucos y reparaciones en construcciones nuevas y rehabilitación.

Propiedades y beneficios

- › Aplicación manual.
- › Alta dureza y excelente adherencia.
- › Rápido endurecimiento.
- › Ignífugo y resistente a la abrasión.
- › Compatible con obra nueva y rehabilitación.

Rendimiento

Consumo estimado: 4 kg/m² para estucado en presentación de 25 kg; 1.25 kg/m² para estucado presentación de 5 kg, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Propiedades técnicas

- › Tiempo abierto de trabajo: Hasta 14 minutos aproximadamente.
- › Inicio de fraguado: 4 - 5 minutos.
- › Secado total: Menos de 20 minutos.
- › Temperatura de aplicación: Mayor a 5°C.

Recomendaciones de instalación

- › La base debe estar seca, firme, limpia y libre de polvo, grasa y moho, desmoldante y combustibles.
- › En superficies de hormigón lisas, aplicar un puente de adherencia.
- › En superficies muy porosas, usar un sellador fijador al agua.
- › Mezclar con agua limpia hasta lograr una consistencia adecuada.
- › No mezclar con otros materiales.
- › Limpiar herramientas y equipos con agua inmediatamente después de su uso.
- › El espesor recomendado es de 1 a 3 mm.

Niveles de calidad de terminación

- › Proporciona un acabado liso y estructurado con alto nivel de calidad.
- › Al mezclarse con agua adquiere un color crema rojizo, y al secarse, un tono crema pálido.

Recomendaciones de almacenamiento y transporte

- › Guardar en lugares secos, sobre estibas de madera.
- › No exponer a la intemperie.
- › Cubrir los empaques abiertos para evitar absorción de humedad.

Vida útil y condiciones de conservación

- › Conservar en su envase original, protegido de la humedad.
- › Su vida útil puede verse afectada por condiciones de almacenamiento inadecuadas.

Limitaciones

- › No aplicar en temperaturas inferiores a 5°C.
- › No mezclar con otros productos o aditivos.

Seguridad y medio ambiente

- › Se recomienda el uso de elementos de protección personal.
- › Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación y disponibilidad

- › Presentación: Bolsa de 5 kg y bolsa de 25 kg.
- › Disponibilidad: En distribuidores autorizados de Knauf.



Escayola

Línea de atención

(057) (1) 518 5121

www.knauf.com.co

Empresa

KNAUF COLOMBIA

La información en este documento es válida hasta su publicación y su uso es responsabilidad del usuario. Knauf puede realizar modificaciones sin previo aviso. Para confirmar su vigencia, comuníquese al correo mercadeo-co@knauf.com.

El cumplimiento de las características de diseño, estática y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF.

Los datos de consumo, las cantidades y los datos de ejecución constituyen valores basados en la experiencia, de cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Nos reservamos todos los derechos. Toda impresión posterior, así como también la reproducción fotomecánica, aunque fuese parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Knauf Colombia.

Knauf Colombia - Oficina Principal - Cl. 90 # 19-41, Localidad De Chapinero, Bogotá, Cundinamarca
Tel.: (057) (1) 518 5121, E-Mail: mercadeo-co@knauf.com