

№ 0102 Vidifloor\_10\_GF-W2\_2015-05-14

№ 0102 Vidifloor\_12,5\_GF-W2\_2015-05-14

1. **Уникален идентификационен код на типа продукт:** Knauf Vidifloor 10 mm GF-W2/C1 – EN 15283-2  
Knauf Vidifloor 12,5 mm GF-W2/C1 – EN 15283-2
2. **Предвидена употреба или употреби:** Гипсфазерни плоскости в системи сухо строителство за сгради
3. **Производител:** Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх № 27,  
1618 София, България  
Тел.: +359 2 9178910,  
Факс: +359 2 850 21 94,  
<http://www.knauf.bg>
4. **Упълномощен представител:** Не е приложимо
5. **Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:** Системи 3 и 4
6. a) **Хармонизиран стандарт:** EN 15283-2: 2008+A1:2009  
**Нотифициран орган(и):** MPA Stuttgart (NB 1080) проведе изпитване по Система 3 на продукта и издаде клас по реакция на огън A2-s1, d0. Първоначално изпитване на продукта и производствен контрол се провеждат от производителя.
6. b) **Европейски документ за оценяване:** Не е приложимо  
**Европейска техническа оценка:** Не е приложимо  
**Орган за техническа оценка:** Не е приложимо  
**Нотифициран орган(и):** Не е приложимо
7. **Декларирани експлоатационни показатели:**

| Съществени характеристики                 | Експлоатационни показатели                           | Хармонизирана техническа спецификация |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Якост на опън при огъване - F             | $\geq 5,5 \text{ N/mm}^2$                            | EN 15283-2:2008+A1:2009               |
| Якост на срязване - $\uparrow\downarrow$  | NPD                                                  | EN 15283-2:2008+A1:2009               |
| Реакция на огън - R2F                     | A2-s1, d0 (EN 13501-1)                               | EN 15283-2:2008+A1:2009               |
| Паропроницаемост - $\mu$                  | 14 (EN 12086)                                        | EN 15283-2:2008+A1:2009               |
| Коефициент на топлопроводност – $\lambda$ | $\leq 0,30 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ (EN 12667) | EN 15283-2:2008+A1:2009               |
| Звукоизолация - R                         | NPD                                                  | EN 15283-2:2008+A1:2009               |
| Звукопоглъщане - $\alpha$                 | NPD                                                  | EN 15283-2:2008+A1:2009               |
| Удароустойчивост - $\rightarrow I$        | NPD                                                  | EN 15283-2:2008+A1:2009               |

8. **Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:** Не е приложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

София, 14.05.2015



Ингрид Янкер  
Управител

