

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

KCS 3.01.1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KT 3.01 (Zobacz tabelę 1)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element rusztu sufitu podwieszanego do zastosowań wewnętrznych

Producent:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norma zharmonizowana:

EN 13964:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	*
Reakcja na ogień	A1	3
Trwałość	Zobacz tabelę 1	4
Nośność	NPD	

*** = System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

Andreas Schiedeck

Director Research and Development

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 25.08.2023 (v.2)

Pierwsze wydanie: 08.04.2022

**Tabela 1**

Nazwa produktu	Trwałość
Armstrong Prelude 15*	B
Armstrong Prelude 24*	B
Armstrong Prelude 24 Sixty2*	B
Armstrong Prelude 24 KB*	D
Armstrong Prelude 24 System S+*	B
Armstrong Javelin 24*	B
Armstrong Epsilon 24*	B
Armstrong Prelude 24 NT+*	B
Armstrong Prelude 35*	B
Armstrong Bandraaster*	B
Armstrong Perimeter L*	B
Armstrong Perimeter L - KB*	D
Armstrong Perimeter W*	B
Armstrong Perimeter W-S*	B
Armstrong Perimeter F*	B
Armstrong Perimeter C*	B

*Knauf Ceiling Solutions nie może wprowadzać do obrotu i stosowania tego wyrobu w Austrii, Estonii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Zjednoczonym Królestwie.