


# Alu-Eckschutzprofil

Für den sicheren Kantenschutz von Gipsplatten

---



- Anwendungsbereiche:**
- Als **Eckschutzprofil** für den **sicheren Kantenschutz** für **Gipsplatten**.
  - **Gleichschenklige Ausführung** als **Kantenschutz** von **freistehenden Kanten** an **Ecken, Durchgängen, Fensteraussparungen** usw.
  - Einsatzbereich **innen**.
- Produkteigenschaften:**
- **Erhältlich** in **gleich-** und **ungleichschenkliger Ausführung**.
  - **Ein-** und **Verspachteln** mit **allen Knauf Spachtelmassen**. Idealerweise mit *Knauf Uniflott*.
  - **Erfüllt** die Produkteigenschaften gemäß **DIN EN 14353**.

**Technische Daten:**

**Anwendungstechnische Daten**

---

Profilbreite:	23,5 mm
Profillänge:	2,5 m
Profilstärke:	0,5 mm
Schenkellänge:	23,5 mm

### Materialtechnische Daten

<i>Material :</i>	Aluminium mit beidseitig gelochten Schenkeln
<i>Lagerfähigkeit:</i>	Unbegrenzt
<i>Lagerbedingungen:</i>	Trocken
<i>Lieferform:</i>	25 St.
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	2,50 m x 25 mm x 25 mm 23102/ 4006379051618

### Verarbeiten:

#### Zuschnitt

*Knauf Alu-Eckschutzprofile* werden mit einer Blechschere oder einem Seitenschneider gekürzt.

#### Einspachteln

*Knauf Alu-Eckschutzprofile* können mit jeder Knauf Spachtelmasse eingespachtelt werden, Idealerweise mit *Knauf Uniflott*.

Die zu verspachtelnde Kante muss trocken, sauber und staubfrei sein. *Knauf Uniflott* gemäß Angaben auf dem Gebinde anmischen. Anschließend angemachten *Knauf Uniflott* auf beiden Seiten der Kanten dünn auftragen. *Knauf Alu-Eckschutzprofil* in die Spachtelmasse drücken und mit der Wasserwaage lotgerecht ausrichten und Oberfläche des *Knauf Alu-Eckschutzprofils* bündig zur Oberfläche einspachteln. Wenn *Knauf Uniflott* getrocknet ist, Fläche schleifen und gegebenenfalls nochmals verspachteln.

### Ergänzende Hinweise

- Weitere Tipps, Anleitungen, Detailzeichnungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten [www.knauf.de/diy](http://www.knauf.de/diy) erhältlich.

### Anwendungseinschränkungen:

*Knauf Alu-Eckschutzprofile* sind nicht für den Außenbereich bestimmt.

### Raum für Notizen:

---

---

---

**Knauf Bauprodukte  
GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

#### Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 09323 / 31-1647  
Internet: [www.knauf.de/diy](http://www.knauf.de/diy)  
Email: [info-bauprodukte@knauf.com](mailto:info-bauprodukte@knauf.com)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, September 2022