

LDS UNIVERSAL

LDS



LDS Universal

LDS Universal est un ruban adhésif résistant à la déchirure, à usage universel, pour une utilisation intérieure et extérieure. Il sert au collage durablement étanche à l'air des bandes pare-vapeurs et des pénétrations et au raccordement étanche au vent des différents types de lés de sous-couverture ainsi que des lés de façade.

Highlights

- Ruban adhésif pour collage hermétique durable pour usage à l'intérieur et à l'extérieur



LDS Universal

État du support

La surface de l'adhésif doit être stable, sèche, propre, sans sable, sans poussière, sans graisse et sans silicone. Les supports non certifiés doivent être vérifiés quant à leur propriété adhésive avant de commencer les travaux, des tests d'adhérence doivent être effectués si nécessaire. Sur les surfaces gelées et surgelées, un collage est impossible. Les agents de séparation, de lubrification et ignifuges à évaporation sur les surfaces de film peuvent réduire la résistance au vieillissement du collage. Appliquer LSD Primer avant le collage sur panneaux en fibroplâtre ou en fibres de bois, sur panneaux stratifiés bruts et panneaux en fibres de bois à faible densité ainsi que sur les composants à base de bois de sciure!.

Caractéristiques techniques

Spécifications	
Support d'adhésion	Polyéthylène (LDPE)
Colle	Dispersion d'acrylate, sans solvant
Résistance à la température	- 40° C à + 80° C
Température d'application à partir de	Dès -10° C
Température d'application recommandée	≥ 5 °C
Résistance aux UV	12 Mois
Sans solvant	oui
Largeur	60 mm
m/rouleau	25
Pièce/colis	10
La commercialisation se fait par des revendeurs spécialisés.	



Les caractéristiques de cette fiche technique correspondent à l'état de nos connaissances et à nos expériences à l'heure actuelle. Les connaissances et l'expérience ne cessent d'évoluer. Veuillez à toujours utiliser la dernière édition de cette fiche technique. La description des applications du produit peut ne pas tenir compte de conditions spéciales et de la situation dans des cas particuliers. Vérifiez que nos produits sont adaptés à l'usage concret prévu.