

# SmartFaçade 35 BR



Panneau roulé de laine minérale de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre de couleur noire.

Isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé.

## LES + PRODUITS

- › Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- › Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
- › Très haute performance thermique et acoustique
- › Amélioration du confort d'été
- › Rapidité de mise en œuvre
- › Non hydrophile
- › Incombustible : Euroclasse A1

## Performances

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	-
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	-
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m <sup>2</sup> /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m <sup>2</sup>
Tolérance d'épaisseur	d	T4	-
Résistance au passage de l'air	AFr	5	-

## Certifications & labels



## Applications secondaires



## Conditionnements

Épaisseur (mm)	Rd (m <sup>2</sup> K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m <sup>2</sup> par paquet	Paquets par palette	m <sup>2</sup> par palette	Pièces par palette	Code KI
240	6,85	600	2600	2	3,12	24	74,88	48	656359
200	5,70	600	3100	2	3,72	24	89,28	48	656256
180	5,10	600	3500	2	4,20	24	100,80	48	656254
160	4,55	600	3900	2	4,68	24	112,32	48	656246
140	4,00	600	4500	2	5,40	24	129,60	48	656234
120	3,40	600	5300	2	6,36	24	152,64	48	656236
100	2,85	600	6300	2	7,56	24	181,44	48	656239
75	2,10	600	8200	2	9,84	24	236,16	48	656247

**Acermi** : 02/016/148 – **DoP** : G4220LPCPR et G4232LPCPR