



Системи "Open Cell"

## ARMSTRONG METAL Lay-In Cellio



- Armstrong METAL Cellio са устойчиви "open cell" метални пана, които скриват пленума и осигуряват 100% достъп до осветление, вентилации и спринклери, съчетано с хомогенен дизайн.
- Произведени от предварително боядисана галванизирана стомана 0.3mm.
- Система Lay-In с бърз и лесен монтаж на стандартна 15mm видима конструкция.
- Идеални за магазини, супермаркети, молове, фойета, летища, ж.п. гари и шоурум.



<p><b>Данни за кантовете</b></p>	<p><b>METAL Cellio</b></p> 																												
<p><b>Система</b></p>	<p>Видима демонтируема - Система С (с 15mm Т-профил, челно допиране)</p>																												
<p><b>Модули (мм)</b></p>	<p>600 x 600</p>																												
<p><b>Материал и перфорации</b></p>	<p>Предварително боядисана галванизирана стомана, 0.3mm</p> <table border="1" data-bbox="272 577 1528 667"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cellio C64</th> <th>Cellio C49</th> <th>Cellio C36</th> <th>Cellio C25</th> <th>Cellio C16</th> <th>Cellio C9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размер на клетката :</td> <td>75 x 75 x 37mm</td> <td>86 x 86 x 37mm</td> <td>100 x 100 x 37mm</td> <td>120 x 120 x 37mm</td> <td>150 x 150 x 37mm</td> <td>200 x 200 x 37mm</td> </tr> <tr> <td>Площ на отворите :</td> <td>64%</td> <td>68%</td> <td>72%</td> <td>76%</td> <td>81%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Скосен ъгъл :</td> <td>31°</td> <td>27°</td> <td>23°</td> <td>19°</td> <td>15°</td> <td>11°</td> </tr> </tbody> </table> 		Cellio C64	Cellio C49	Cellio C36	Cellio C25	Cellio C16	Cellio C9	Размер на клетката :	75 x 75 x 37mm	86 x 86 x 37mm	100 x 100 x 37mm	120 x 120 x 37mm	150 x 150 x 37mm	200 x 200 x 37mm	Площ на отворите :	64%	68%	72%	76%	81%	85%	Скосен ъгъл :	31°	27°	23°	19°	15°	11°
	Cellio C64	Cellio C49	Cellio C36	Cellio C25	Cellio C16	Cellio C9																							
Размер на клетката :	75 x 75 x 37mm	86 x 86 x 37mm	100 x 100 x 37mm	120 x 120 x 37mm	150 x 150 x 37mm	200 x 200 x 37mm																							
Площ на отворите :	64%	68%	72%	76%	81%	85%																							
Скосен ъгъл :	31°	27°	23°	19°	15°	11°																							
<p><b>Цветове</b></p>	<p>Global White</p> <p><b>Други цветове</b></p> <p>RAL 9005 RAL 9006</p>																												
<p><b>Тегло</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>C64</th> <th>C49</th> <th>C36</th> <th>C25</th> <th>C16</th> <th>C9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.3 kg/m<sup>2</sup></td> <td>4.6 kg/m<sup>2</sup></td> <td>3.9 kg/m<sup>2</sup></td> <td>3.3 kg/m<sup>2</sup></td> <td>2.6 kg/m<sup>2</sup></td> <td>2.2 kg/m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	C64	C49	C36	C25	C16	C9	5.3 kg/m <sup>2</sup>	4.6 kg/m <sup>2</sup>	3.9 kg/m <sup>2</sup>	3.3 kg/m <sup>2</sup>	2.6 kg/m <sup>2</sup>	2.2 kg/m <sup>2</sup>																
C64	C49	C36	C25	C16	C9																								
5.3 kg/m <sup>2</sup>	4.6 kg/m <sup>2</sup>	3.9 kg/m <sup>2</sup>	3.3 kg/m <sup>2</sup>	2.6 kg/m <sup>2</sup>	2.2 kg/m <sup>2</sup>																								
<p><b>Реакция на огън</b></p>	<p>Euroclass <b>A1</b> согласно EN 13501-1</p>																												
<p><b>Влагустойчивост</b></p>	<p>90% RH</p>																												
<p><b>Качество на въздуха</b></p>	<p>A+</p>																												
<p><b>Почистване</b></p>																													
<p><b>Дълговеичност</b></p>	<p>≈14%</p>																												