



Stucplaat

Productbeschrijving

De platen, bestemd als ondergrond voor pleisters, zijn samengesteld uit een gipskern omhuld door twee sterke en absorberende kartonbladen. Zij werden speciaal ontwikkeld voor een afwerking met een gipspleisterlaag. Het karton aan de bovenzijde is omgeplooid aan de afgeronde langskanten van het type RK.

L x b x d (mm)	Verpakking	Artikelnr.
2000 x 400 x 10	270 stuks/pal	00039638
2000 x 600 x 10	120 stuks/pal	00047405

Toepassingsgebied

- Binnen
- Plafond met metalen of houten onderconstructie
- Hellende daken
- Verlaagde plafonds met brandweerstand van 30 tot 60 min.

Eigenschappen en voordelen

- Sterk en absorberend karton
- Grote stabiliteit
- Betere mechanische instandhouding van het pleister (ronde kanten)

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.