



Penetračné nátery

08/2017

Grundierung

Základný náter

Technické údaje

Teplota spracovania

teplota podkladu: nesmie sa spracovávať pri teplote nižšej ako +5 °C Spotreba v závislosti od nasiakavosti podkladu cca 70–100 ml/m²

Skladovateľnosť

V chladnom prostredí, kde teplota nesmie klesnúť pod bod mrazu cca 9 mesiacov.

Spôsob použitia

Znižuje sa a upravuje rozdielnú nasiakavosť podkladu pred nanosením náteru a lepidiel (napr. sádrových dosiek opatrených vrstvou stierkovej hmoty. Je vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie na všetky stavebné materiály.

Vlastnosti

Jednoznačné prednosti:

- pripravený k okamžitému použitiu
- zlepšuje príľnavosť
- chráni proti vlhkosti
- neobsahuje rozpúšťadla
- podklad je priedušný a prepúšťa vodnú paru



Pracovný postup

Podklad:

Podklad musí byť suchý, zbavený separačných prostriedkov a nečistôt. Vodou nerozpustné a nepoškodené staré nátery je potrebné zdrsníť.

Postup pri použití:

Plochu poriadne opatrite základným náterom . Štetcom, štetkou alebo valčekom naneste neriedenú základnú náterovú hmotu na celú plochu a nechajte zaschnúť.

Balenie

vedro 1 liter	EAN 4006379015559	Výrobné č. 00066083
vedro 5 litrov	EAN 4006379015573	Výrobné č. 00066084

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel.: +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ www.knauf.sk

▶ info@knauf.sk

Knauf Bratislava
Einsteinova 19
851 01 Bratislava



Právo technickej zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje len na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Konštrukčné, statické a stavebno-fyzikálne vlastnosti systému Knauf môžu byť dosiahnuté len v prípade, že sú používané systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne doporučené spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a prevádzkani vychádzajú z praxe, a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pre tlač a fotomechanická reprodukcia aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf.

Konštrukčné, statické a stavebno-fyzikálne vlastnosti systému Knauf môžu byť dosadené len v prípade, že sú používané systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne doporučené spoločnosťou Knauf.

UPOZORNENIE: Vydáním nového technického listu stráca tento technický list platnosť.