




Enduits et systèmes de façade
isolante

P385t

Fiche technique

03/2018



Knauf Stopinox

Profilé d'arrêt pour enduits extérieurs

Description produit

Profilé d'arrêt en acier inoxydable pour la finition des enduits extérieurs. Qualité AISI 304 conforme à la norme EN 10088.

Stockage

Stocker au sec, au frais et horizontalement.

Conditionnement

- 3 m/pièce
- 25 pièces/botte
- 160 bottes/palette

Domaine d'application

Pour la réalisation optimale d'une finition propre et pour les raccords avec des éléments de construction qui ne seront pas enduits. S'applique en combinaison avec tous les enduits extérieurs Knauf. Ces profilés ne sont pas autorisés pour la finition des systèmes de façade isolante Knauf.

Propriétés

- Profilé avec larmier
- Pour enduits extérieurs
- Acier inoxydable

Mise en œuvre

- Fixer les profilés sur le support à l'aide de mortier
- Placer les profilés de niveau
- Après séchage du mortier, terminer avec l'enduit extérieur

Données techniques

Numéro d'article	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Perforations (mm)
00083233	6	3000 x 27 x 6	5 et 8
00083232	10	3000 x 37 x 10	5 et 16
00083231	12	3000 x 40 x 12	8 et 16

Contactez-nous

Service technique :

- Tél.: +32 (0) 427 3 83 02
- technics@knauf.be

www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.