




Enduits et systèmes de façades
isolantes

P385a

Fiche technique

04/2017



Cornière d'angle en fibre de verre

Profilé pour enduits de façade

Description produit

Cornière d'angle en PVC avec treillis d'armature en fibre de verre.

Stockage

Stocker au sec, au frais et horizontalement

Conditionnement

- 2,5 m/pce
- 50 pcs/carton
- 30 cartons/palette

Domaine d'application

Pour la réalisation d'angles droits dans le cadre des systèmes de façade isolante Knauf.

- renforce les angles de façades, de battées et linteaux de portes ou fenêtres contre les dommages mécaniques
- supprime les risques d'apparition de fissures
- permet la réalisation d'angles rectilignes

Mise en œuvre

- Appliquer une couche d'environ 3-4 mm à l'aide d'un mortier d'armature Knauf (par ex. Knauf SupraCem, SupraCem PRO, SupraCem Light) sur les panneaux isolants au niveau de l'angle à réaliser et dans le sens de la largeur de la fibre de verre.
- Presser ensuite la cornière dans le mortier frais. Orienter correctement la cornière en suivant l'arête à réaliser et en respectant le niveau et l'aplomb; puis incorporer complètement les côtés en treillis dans la couche d'armature à l'aide d'une truelle en évitant la formation de plis.
- Retirer l'excès de mortier à l'aide d'une truelle. Le treillis d'armature des ailes doit être recouvert de min. 1 mm de mortier.
- Lors de la réalisation de la couche d'armature, poser l'armature en façade jusqu'à tous les angles présents sur le bâtiment (angles de façade, de linteau et de battée). Respecter un chevauchement de min. 10 cm entre la fibre de verre des cornières d'angle et l'armature posée sur toute la surface.

Données techniques

Profilé	
Matériau	H-PVC perforé
Largeur des ailes	± 22 mm
Épaisseur	± 1 mm
Angle	± 88°
Treillis d'armature	
Treillis d'armature	Fibres de verre résistant aux alcalis
Dimension du treillis	100 x 150 mm ou 100 x 230 mm
Dimension des mailles	± 4 x 4 mm
Poids surfacique	± 145 g/m ²
Couleur	Bleu

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 427 3 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.