

## Heraklith A2-C Abdeckstreifen [2.0]

Zur nachträglichen Abdeckung von  
Holzwolle-Schnittkanten mit 2 mm Faserbreite

Produkt-Datenblatt 04/2026



### Produktbeschreibung

Der Weißzementgebundene Holzwolle-Abdeckstreifen dient zur nachträglichen Abdeckung von offenen Plattenschnittkanten. Die Abdeckstreifen werden mit einer Faserbreite von 2 mm angeboten. Die Oberflächen sind im Naturton (ähnlich RAL 1015) egalisiert. Auch erhältlich in Weiß (ähnlich RAL 9003) oder bei Bedarf in anderen RAL-Farbtönen.

### Eigenschaften und Mehrwert

- Nichtbrennbar
- Ansprechende Optik
- Feuchtigkeitsbeständig bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit

### Anwendungsbereich

Zur nachträglichen Abdeckung von Plattenschnittkanten bei Holzwolle-Mehrschichtplatten mit bzw. ohne gefaster Kantenausführung wie Tektalan A2-Smart-Tec, A2-Protect, A2-Basic-F, A2-Basic.



**Heraklith®**

### Ausführung

Der Holzwolle-Abdeckstreifen wird aus einer CE zertifizierten Holzwolle-Platte (Heraklith A2-C) nach DIN EN 13168 geschnitten. Bei einer Einfärbung der Abdeckstreifen in RAL-Farbtönen – ausgenommen Egalisierung in Naturfarbton – wird eine Seitenkante des Abdeckstreifens mit eingefärbt. Bitte achten Sie bei der Auswahl des Abdeckstreifens darauf, diesen passend zur Kantenspezifikation der Platte zu bestellen. Die Differenzierung erfolgt zwischen Platten mit gefasteten Kanten (Tektalan A2-SmartTec) und Platten ohne gefaste Kanten (Tektalan A2-Basic).

### Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik. Als Befestigungsmittel ist das Zubehör Heraklith Abdeckstreifen Kleber und/oder Heraklith Abdeckstreifen Schraube erhältlich.



**Heraklith A2-C Abdeckstreifen [2.0]****Technische Daten**

| Bezeichnung                                     | Wert                                        | Einheit | Norm         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------|
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ | 0,1                                         | W/(mK)  | DIN 4108-4   |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$     | 0,095                                       | W/(mK)  | DIN EN 13168 |
| Brandverhalten                                  | A2-s1, d0                                   | –       | DIN EN 13501 |
| DGNB Registrierungs-Code                        | DC9CZ4                                      | –       | –            |
| Werkstoff                                       | Holzwolle                                   | –       | –            |
| Glimmverhalten                                  | Keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen | –       | DIN EN 16733 |

**Produktvarianten**

| Dicke<br>mm | Länge<br>mm | Breite<br>mm | Nettogewicht<br>kg | Stück/Karton | Farbe              | Artikelnummer |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 12          | 1000        | 45           | 0,473              | 20           | Gefaste Kante      | 732519        |
| 12          | 1000        | 55           | 0,578              | 20           | Gefaste Kante      | 732520        |
| 12          | 1000        | 70           | 0,735              | 20           | Gefaste Kante      | 732521        |
| 12          | 1000        | 95           | 0,998              | 10           | Gefaste Kante      | 732523        |
| 12          | 1000        | 120          | 1,26               | 10           | Gefaste Kante      | 732522        |
| 12          | 1000        | 145          | 1,523              | 10           | Gefaste Kante      | 732524        |
| 12          | 1000        | 170          | 1,785              | 10           | Gefaste Kante      | 732525        |
| 12          | 1000        | 195          | 2,055              | 10           | Gefaste Kante      | 732526        |
| 12          | 1000        | 220          | 2,311              | 10           | Gefaste Kante      | 732527        |
| 12          | 1000        | 245          | 2,573              | 10           | Gefaste Kante      | 798150        |
| 12          | 1000        | 50           | 0,525              | 20           | Ohne gefaste Kante | 746421        |
| 12          | 1000        | 60           | 0,63               | 20           | Ohne gefaste Kante | 746428        |
| 12          | 1000        | 75           | 0,787              | 20           | Ohne gefaste Kante | 746430        |
| 12          | 1000        | 100          | 1,05               | 10           | Ohne gefaste Kante | 746470        |
| 12          | 1000        | 125          | 1,312              | 10           | Ohne gefaste Kante | 746429        |
| 12          | 1000        | 150          | 1,575              | 10           | Ohne gefaste Kante | 746434        |
| 12          | 1000        | 175          | 1,837              | 10           | Ohne gefaste Kante | 746431        |
| 12          | 1000        | 200          | 2,1                | 10           | Ohne gefaste Kante | 746432        |
| 12          | 1000        | 225          | 2,362              | 10           | Ohne gefaste Kante | 746433        |
| 12          | 1000        | 250          | 2,625              | 10           | Ohne gefaste Kante | 746435        |

Abfallschlüsselnummer: 170604

**Heraklith®****Support und Services**[www.knauf.com/de-DE/unsere-services](http://www.knauf.com/de-DE/unsere-services)**Knauf Insulation GmbH**

Heraklithstraße 8  
84359 Simbach am Inn  
Deutschland

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)**Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

**Build on us.**