



AMF THERMATEX® Aquatec

- AMF THERMATEX® Aquatec è la soluzione ottimale per aree esposte ad elevata umidità fino al 100% RH. Offre un eccellente assorbimento acustico ed è idoneo a pulizia ad alta pressione. Il suo design di alta qualità lo rende la soluzione ideale per ambienti sanitari e con elevati requisiti di igiene.
- Eccellente assorbimento acustico (0.90 α_w)
- Eccellente indice di riflessione luminosa (88%)
- ISO 3
- Ideale per ambienti sanitari, laboratori, ambulatori, spogliatoi o docce



Dettagli dei bordi Ulteriori dettagli sui bordi su richiesta		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	Finesse 														
Dicke (mm)		19	19	19	19														
Dimensioni (mm) Altre misure su richiesta		600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625														
Sistema		A vista, smontabile - Sistema C			Nascosto, smontabile - Sistema A.2 / A.3														
Peso		5.2 kg / m ²																	
Colore		Bianco																	
Assorbimento acustico		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ a norma EN ISO 11654 - Classe A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequenza f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.60</td> <td>0.70</td> <td>0.85</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 a norma ASTM C 423				Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00
Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000													
α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00													
Attenuazione acustica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 29$ dB a norma EN ISO 717-1																	
Abbattimento acustico		EN ISO 10140-2 $R_w = 16$ dB a norma EN ISO 717-1																	
Reazione al fuoco		Euroclass A2-s1, d0 a norma EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) a norma 123-FZ															
Riflessione luminosa		88%																	
Conducibilità termica		$\lambda = 0.060$ W/mk a norma EN 12667																	
Permeabilità all'aria		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) a norma DIN 18177																	
Resistenza all'umidità		100% RH																	
Camera sterile		ISO 3 a norma EN ISO 14644-1																	
Qualità dell'aria interna		 A+	 E1	 IACG	 eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT														
Pulibilità																			
Sostenibilità		 EN ISO 14021 35%	 EPD EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	 BLUE ANGEL THE GERMAN CERTIFICATION														

I prodotti possono variare a seconda del Paese. Si prega di contattare l'agente di vendita locale. Per ulteriori informazioni e note legali consultare il nostro sito web.