


## PRESTATIEVERKLARING

[no. 0083\_HYDROMUR\_HOL\_7\_cm\_HYDROMUR\_ALVEOLE\_7\_cm\_2013-07-01]

01	Unieke identificatiecode van het producttype :	<b>EN 12859 – KNAUF HYDROMUR HOL 7 CM</b>																			
02	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11§4 :	<b>KNAUF ISOLAVA HYDROMUR HOL 7 CM</b>																			
03	Beoogde gebruiken van het bouwproduct overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	<b>Gipsblok voor niet dragende binnenmuren, bescherming van stalen draagstructuren tegen brand, liftkokers, technische kokers ...</b>																			
04	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11§5 :	<b>B. &amp; N. Knauf et Cie - Isolava G.C.V.</b> <b>Ooigemstraat 12, B-8710 Wielsbeke, België</b> <b>Tel.: +32 56 67 44 00   Fax : +32 56 67 44 59   www.isolava.be   info@isolava.be</b>																			
06	Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V :	<b>Systeem 4</b>																			
07	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder de geharmoniseerde norm valt:	<b>N/A : Prototypetest van het product en fabriekseigene productie controle door de fabrikant.</b>																			
09	Aangegeven prestatie :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Essentiële kenmerken</th> <th>Prestaties</th> <th>Geharmoniseerde technische specificaties</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandgedrag</td> <td>A1</td> <td>EN12859 :2011</td> </tr> <tr> <td>Brandwerendheid E en I</td> <td>1h</td> <td>EN12859 :2011</td> </tr> <tr> <td>Isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid</td> <td>30 dB</td> <td>EN12859 :2011</td> </tr> <tr> <td>Warmteweerstand</td> <td>0,28 W/(m*K)</td> <td>EN12859 :2011</td> </tr> <tr> <td>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen</td> <td>N/A</td> <td>EN12859 :2011</td> </tr> </tbody> </table>		Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties	Brandgedrag	A1	EN12859 :2011	Brandwerendheid E en I	1h	EN12859 :2011	Isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid	30 dB	EN12859 :2011	Warmteweerstand	0,28 W/(m*K)	EN12859 :2011	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	N/A	EN12859 :2011
Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties																			
Brandgedrag	A1	EN12859 :2011																			
Brandwerendheid E en I	1h	EN12859 :2011																			
Isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid	30 dB	EN12859 :2011																			
Warmteweerstand	0,28 W/(m*K)	EN12859 :2011																			
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	N/A	EN12859 :2011																			
	Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:	<b>N/A</b>																			
10	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:																				
	Ondertekend voor en namens de fabrikant door :																				
	<b>Patrick RENARD</b> Algemeen directeur Knauf België																				
	Wielsbeke, 01.07.2013	handtekening																			