



Enduits et systèmes de façades
isolantes

Fiche technique

11/2017



Knauf Distanet

Support d'enduit renforcé pour la rénovation de supports fissurés ou enduits.

Description produit

Knauf Distanet se compose d'un armature métallique soudée (galvanisée) servant de support d'enduits à l'intérieur et l'extérieur.

Le treillis est marqué par la présence de renforcements à intervalles réguliers, qui agissent comme distanceurs par rapport au support.

Ce type de support d'enduit s'emploie principalement dans le cadre de rénovations, ou pour l'enduisage sur des supports fissurés ou peints.

Conditionnement

20 pièces par botte.

Données techniques

- Dimensions : 200 x 100 cm, 200 x 60 cm, 200 x 40 cm
- Largeur de maille normale : 16 x 16 mm
- Diamètre des fils transversaux et des fils longitudinaux : 1,05 mm
- Profondeur des renforcements : 10 mm

Propriétés

- Couche de zinc des fils métalliques (conformément à l'ISO 2232- Annexe A) galvanisés à chaud : minimum 350 g/m²

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 427 3 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.