

Isolamento termico a parete o controparete KNAUF INSULATION TP 216 (λ_D 0,037 W/mK), rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.5.7, inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022. Composto da pannelli in lana minerale di vetro con Ecose® Technology, rivestiti su un lato con carta Kraft, negli spessori da 40 a 100 mm.

Fornitura e posa di lastra isolante TP 216, idonea per l'isolamento termico di pareti e contropareti, in lana minerale di vetro rivestita con carta Kraft su un lato, prodotta con materie prime riciclate e con l'utilizzo di Ecose® Technology, un rivoluzionario legante derivato da materie prime vegetali, senza aggiunta di formaldeide, fenoli e composti acrilici, che garantisce salubrità dell'aria indoor e i più bassi livelli di emissioni di VOC.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > dimensioni pannelli: 600 x 1350 mm; conducibilità termica dichiarata: λ_D **0,037 W/mK** (UNI EN 13162 e 12667); spessori: 40, 50, 60, 75 e 100 mm; reazione al fuoco (Euroclasse): F (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo μ (riferito al solo rivestimento): 14.000 (EN 12086); capillarità: nessuna; assorbimento d'acqua a breve termine - WS: $\leq 1,0$ kg/m² (EN 1609).

CERTIFICAZIONI > certificato Euceb a garanzia della biosolubilità e del rispetto della nota "Q" come da Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successivi aggiornamenti; certificato Eurofins "Indoor Air Comfort Gold", attestante la qualità dell'aria interna e le bassissime emissioni di VOC (Volatile Organic Compounds); certificato EPD (Environmental Product Declaration - etichetta ambientale di tipo III) rilasciato da ente terzo indipendente secondo ISO 14025 ed EN 15804; certificato Declare "LBC Red List Free", sulla composizione del materiale isolante, attestante l'assenza di materiali nocivi della Red List.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.