



Vuller

04/2016

A7 - Gipsplaatvuller

MATERIALEN

Knauf Gipsplaatvuller is een extra fijne voegpasta voor gipsplaten.

OPSLAG

Knauf Gipsplaatvuller moet op een droge, koele en vorstvrije plaats weg van direct zonlicht worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar
- Geschikt voor binnen
- Extra fijne korrelgrootteverdeling voor een perfecte afwerking
- Fijne en harde afwerking
- Gemakkelijk te bewerken
- Barst niet, krimparm

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Gipsplaatvuller is in het bijzonder geschikt voor het voegwerk tussen kartongipsplaten. Het product maakt een gladde afwerking van uitstekende kwaliteit mogelijk. Het kan ook worden aangebracht op bevestigingselementen of hoekbeslag. Ideaal voor elk type bekleding: verf, behangpapier, glasvlies. Het is raadzaam om voegen van meer dan 4 mm niet te vullen.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en stabiel zijn, droog en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet ...). Verwijder het stof uit de voegen met behulp van een borstel. Isoleer de metaalelementen met een roestwerende primer.

VERWERKING

Breng in de voeg een dun laagje aan, kleef er vervolgens een papierstrook over en ga er opnieuw met de spatel over om de strook in de pasta te drukken. Vermijd daarbij de vorming van luchtbellens. Gebruik, wanneer het product droog is, een bredere spatel met hetzelfde product dat u aan beide zijden van de voeg tussen 3 en 5 cm over de rand laat komen. Verwijder het overtollige product en schuur het oppervlak op wanneer het product volledig droog is. Kan worden aangebracht met

een machine van het type "bazooka". Reinig het gereedschap en de recipiënten na gebruik onmiddellijk met helder water.

OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C of meer dan 35 °C bedraagt. Mag niet worden aangebracht op ondergronden die voortdurend worden blootgesteld aan vocht. Breng geen poedervormige voegproducten aan op **Knauf Gipsplaatvuller**. Meng **Knauf Gipsplaatvuller** niet met andere poedervormige voegproducten. Behoed het product voor vorst en warmte.

VERPAKKING

Tube van 200 ml, emmer van 1 en 5 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5-35 °C
Dichtheid	1,7 g/cm ³
Verbruik	ong. 200 g per meter voegen
pH	neutraal
Kleur	wit

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Lees het etiket vóór gebruik
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repa**fill**.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30