

Cover Up

Primer spécial prêt à l'emploi,
sans solvants

Fiche technique

01/2026



Description produit

Cover Up est un primer blanc intérieur utilisé pour diminuer l'absorption des supports, ainsi que comme barrière anti-taches très efficace contre les décolorations provenant du support dues à la suie, la nicotine, les substances jaunissantes, les composants à base de bois, etc.

Composition

Dispersion aqueuse d'un copolymère d'ester acrylique et de styrène, poudre de marbre, poudre de calcaire et pigment blanc.

Conditionnement

En seaux de 5 kg.

N° d'art. 00875958

Stockage

À l'abri du gel, des températures élevées et dans son conditionnement d'origine non ouvert, la qualité du matériau reste constante pendant max. 18 mois.

Domaine d'application

Prétraitement avant l'application de couches décoratives (comme les enduits synthétiques ou les peintures en dispersion).

S'applique sur tous les supports minéraux courants et dans tous les espaces de vie, pièces humides et caves.

Propriétés et avantages

- Bloque tous types de taches
- Prêt à l'emploi et sans solvants
- Aspect très blanc
- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Pour les murs et plafonds
- Très faibles émissions de COV

Mise en œuvre

Support

Le Cover Up peut être appliqué sur tous les supports minéraux courants dans le bâtiment, y compris les anciens supports. Ne convient pas aux supports en bois, y compris les panneaux OSB. L'état et le prétraitement du support influencent considérablement la qualité et la durabilité du revêtement appliqué par la suite. Il est donc essentiel d'inspecter minutieusement le support. Celui-ci doit être solide, sec, propre et exempt de poussières. Les supports hautement pollués (par ex. à la suie) ne sont pas adéquats.

Préparation

Les peintures imperméables doivent être fortement poncées, les peintures non imperméables et autres résidus réduisant l'adhérence (par ex. papier peint, colle à papier peint) doivent être éliminés.

Au niveau des jonctions entre différents matériaux, par exemple entre un caisson de volet roulant et un support minéral, des fissures peuvent apparaître en raison des différences de dilatation. Pour éviter cela, il est recommandé d'appliquer une couche d'enduit sur toute la surface avec un treillis d'armature intégré ou de recouvrir avec des plaques de plâtre.

Dans le cas d'une maçonnerie en pierres planes, il convient de veiller à ce que les joints soient remplis de manière plane, en fonction des exigences de la surface ultérieure.

Les anciens enduits décoratifs doivent être retirés s'ils ne sont pas solides.

Les supports très absorbants doivent d'abord être prétraités avec le Knauf Émulsion d'accrochage (dilué à 1:4 avec de l'eau) avant d'appliquer le Knauf Cover Up.

Application

Pour protéger les zones adjacentes, les recouvrir d'un ruban adhésif approprié.

Avant utilisation, bien mélanger le Knauf Cover Up. En cas d'interruption prolongée du travail, répéter l'opération.

Appliquer le Knauf Cover Up non dilué de manière uniforme et généreuse sur le support à l'aide de rouleaux ou de pinceaux plats appropriés. Éliminer soigneusement l'excédent de produit.

Pour les supports fortement jaunissés ou contaminés par la nicotine, la suie et les substances jaunissantes, le Knauf Cover Up doit être appliqué en deux couches croisées. Respecter un temps de séchage de 6 heures entre les couches.

Retirer immédiatement les rubans adhésifs lorsque le produit est encore frais.

Temps de séchage

Attendre que le Knauf Cover Up appliqué ne colle plus et soit complètement sec (au plus tôt après 6 heures, à + 23 °C et 50 % d'humidité relative) avant d'appliquer l'enduit décoratif. Si nécessaire, recouvrir les zones adjacentes au préalable. Dans des conditions de chantier fraîches et humides, le temps de séchage peut être plus long (jusqu'à 24 heures).

Conseils

- Des températures ambiantes élevées ou un support chauffé raccourcissent le temps de mise en œuvre.
- Éviter l'exposition directe au soleil et les courants d'air.
- Afin d'éviter tout dépôt de poussière de chantier, l'intervalle entre le séchage du Knauf Cover Up et le début des travaux suivants doit être aussi court que possible.
- Pour les revêtements colorés, il est recommandé de teinter le primer dans la même teinte pour obtenir les meilleurs résultats.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation à l'eau chaude.

Il est préférable d'essuyer les salissures causées par le produit à l'eau chaude tant qu'elles sont encore fraîches. Les résidus séchés peuvent être ramollis progressivement à l'aide d'un diluant à base de résine synthétique ou d'un décapant pour peinture en dispersion.

Sécurité

La fiche de sécurité est disponible sur notre site www.knauf.com ou sur demande.

Données techniques

Couleur	Blanc
Température d'application/ du support	Entre + 5 °C et + 25 °C
Temps de séchage *	Env. 6 heures
Consommation par m ² **	Env. 250 g/m ²
Rendement d'un seau de 5 kg **	Env. 20 à 25 m ²
Résistance à la température après séchage	De - 20 °C à + 80 °C
Valeur pH	Env. 8 - 9

* Valeurs indicatives à +23 °C et 50 % d'humidité relative.

** En fonction du pouvoir absorbant du support.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Cover Up/FR/01.26/0/FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.